



やせず、腐らず、強度抜群。施工後でも高さ調整可能。

- ナイロン樹脂採用で腐らず強度抜群。
- 施工後の高さ調整可能。
 - プレカット対応のトータルコストを低減。
 - 高さ調整範囲は、175～485mmをカバー。※1型～5型、A型～E型それぞれ段階的に調整範囲をもっています。

機能束

木造住宅用樹脂製機能束

プラ束

耐震制震 床基礎廻り 気密断熱 遮熱透湿防水 開口住設備 換気システム 換気器材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 易見下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 シート受身 床仕上げ材 その他

1 プラ束 台板タイプ

●台板タイプの天端の台板は防虫・防腐・防蟻処理で安心。




●ブラック色(使用例:土間コンクリートの場合)

2 プラ束 受座タイプ

●受座タイプの犬引受座は樹脂製で取付けが簡単。




●ブラック色(使用例:東石の場合)

商品詳細



1 プラ束 台板タイプ 製品図

台板タイプは3寸、3.5寸兼用型です。




2 プラ束 受座タイプ 製品図

受座タイプは3寸、3.5寸兼用型です。

プラ束 規格

呼称	規格		コード	単品価格(個)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
	高さ調整範囲	最大荷重強度					
1 プラ束 台板タイプ	1型-110	200～280mm	16.8kN(1,714kgf)	P1-110B	¥1,250	¥62,500	50個入 ○ 1個単位
	3型-110	250～375mm	15.4kN(1,571kgf)	P3-110B	¥1,470	¥73,500	
	4型-110	310～435mm	14.6kN(1,490kgf)	P4-110B	¥1,670	¥83,500	
	5型-110	370～485mm	24.7kN(2,520kgf)	P5-110B	¥1,890	¥47,250	
2 プラ束 受座タイプ	A型-105	175～260mm	16.8kN(1,714kgf)	PA-105B	¥1,250	¥62,500	50個入 ○ 1個単位
	C型-105	230～355mm	15.4kN(1,571kgf)	PC-105B	¥1,470	¥73,500	
	D型-105	290～415mm	14.6kN(1,490kgf)	PD-105B	¥1,670	¥83,500	
	E型-105	350～460mm	24.7kN(2,520kgf)	PE-105B	¥1,890	¥47,250	

※耐荷重値は最大L寸法時の測定値であり、保証値ではありません。

●ご発注に関する注意事項 ●色の付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

⚠注意 作業時のご注意

- クレゾール及びレゾルシノールなどの薬品が付着しないようにしてください。
- 一般の居室床と荷重条件の異なる仕様の場合は「プラ束」の本数を増やすなどの補強を行ってください。
- 屋外では使用しないでください。屋外デッキにはマルチポストをご検討ください。

別売部材 フクビ機能束専用接着剤 規格 SDS 全てアルミバック

呼称	規格	コード	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
フクビスーパー-UダインN (一液型ウレタン樹脂系)	1.5kg	SUN1A	¥2,740	¥32,880	12本入	2本単位
	3kg	SUN3	¥4,600	¥27,600	6本入	○1本単位
	5kg	SUN5	¥7,700	¥30,800	4本入	
フクビ機能束専用接着剤 KTS	1kg	KTS1A	¥1,720	¥20,640	12本入	×

※プラ束・プラ束宝生1本当たりの塗布量は60～70g、鋼製束は50～60gです。
 ※「フクビスーパー-UダインN」、「フクビ機能束専用接着剤 KTS」は接着剤工業会(JAIA)のF★★★★を取得した環境配慮型の接着剤です。

バラ出荷用別売部材

呼称	コード	単品価格(個)	梱包価格	梱包内容
ストッパー 締め用具	PMD	¥535	¥535	1個入

※梱包単位での出荷時には同梱されておりません。

●ご発注に関する注意事項 ●色の付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。



劣化軽減 住宅性能表示制度



SDS

このマークが付いた商品は製品安全データシートを用意しております。

材質 PA66