



フクフォームEco リフォーム工法

断熱材

省エネ基準対応床下断熱材

フクフォームEco® リフォーム工法

耐震制震 床基礎の気密断熱 遮熱透湿防水 開口住設備 換気システム 換気器材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 防鼠下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 シーリング 床仕上げ材 その他



●写真はE-2230RES型です。



●写真は断熱受けリングRです。

●環境に優しく、長持ち

未使用の紙廃材を再生利用
「フクフォームEco」は、微粉砕した産業古紙・リサイクルプラスチック・コーンスターチを原料に、水発泡技術で製造したエコ素材です。

産業古紙
リサイクルプラスチック
コーンスターチ
小発泡

断熱性能を長時間維持
一般の発泡系断熱材のように発泡剤が発散することが無いため、「フクフォームEco」は断熱性能の低下がありません。

フクフォームEco
一般の発泡系断熱材
発泡剤
空気
断熱性能 維持
断熱性能 低下

●1～2日間の簡単工事!

床板をはがさずに、床下から施工します。施工中も普段通りに生活していただけます。

施工前
施工後

●断熱性能UPで断熱効果もUP!

サーモグラフィーによる比較

施工前 暖房開始85分後
施工後 暖房開始85分後
床下に熱が逃げにくくなります。

受注生産品

材質 古紙混入発泡ポリプロピレン

弊社との工事店契約を締結した工事店が施工致します。※部材の発注を頂く場合には別途工事店契約が必要です。施工工事店についての情報は「アリダン施工協力会」ホームページをご覧ください。http://www.aridan.jp/