



# 換気システム

換気システム

屋外フードとの組み合わせ有効換気量一覧表

	屋外樹脂フード 鮮流	屋外ステンレスフード GS100	屋外ステンレスフード GS100D(FD付)	屋外ステンレスフード FC100(丸型)	屋外ステンレスフード FC100D(丸型・FD付)	屋外ステンレスフード FQ100(角型)	屋外ステンレスフード FQ100D(角型・FD付)
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
FAHCH	47 / 49	45 / 47	43 / 45	47 / 49	45 / 47	47 / 49	45 / 47
FAHCL	37 / 40	36 / 38	34 / 36	37 / 39	35 / 37	37 / 39	35 / 37

有効換気量(m<sup>3</sup>/h)

比消費電力一覧表

	消費電力 (W)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	比消費電力量 (W / (m <sup>3</sup> /h))
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
FAHCH	1.8 / 2.4	52 / 53	0.04 / 0.05
FAHCL	1.8 / 2.4	40 / 43	0.05 / 0.06

