



# 10年保証付き、補償金限度額300万円。 フリーフロアーK・T・TLの防腐・防虫・防蟻処理タイプ。

フクビの定めた方法により施工された製品に対し、商品により異なりますが施工後または引渡後10年保証をしています。  
・別途起点を指定しているものは除きます。

## 乾式二重床

耐震制震 床基礎の気密断熱 遮熱遮湿防水 開口住設備 換気システム 換気器具材 スハンドレル 浴室水廻り 点検口枠 防蟻下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 システム昇 床仕上げ材 その他

# フリーフロアーGタイプ(ガードパネル使用)

防腐・防虫・防蟻・床下地材(KG・TG・TLG対応共通部材)

### 商品詳細

#### 防腐性能

##### ●オオウズラタケ

	質量減少率(%)
ガードパネル	0
無処理合板	6.75

##### ●カワラタケ

	質量減少率(%)
ガードパネル	0
無処理合板	16.42

試験方法:(社)日本木材保存協会規格第1号(1979)、「木材防腐剤の防腐効力試験法」に準ずる。

#### 防虫性能

イミダクロブリドを主成分とする毒劇物にも該当しない薬剤を使用しており、ヒラタキクイムシ等の乾材害虫による被害に優れた効果を発揮します。

#### 防蟻性能

	死虫率(%)	質量減少率(%)
ガードパネル	100	2.0
無処理合板	25	26.5

試験方法:(社)日本木材保存協会規格第11号、「塗布・吹付・浸漬用木材防蟻剤の防蟻効力試験方法(1)室内試験方法」に準ずる。

#### パネルの規格

品名	フリーフロアーKG・TG・TLG
品質	防腐・防虫・防蟻処理構造用合板 JASタイプ-1 F★★★★

#### その他の仕様

すべてフリーフロアーK、T、TLと同様です。

### Gタイプの保証内容

#### 保証の対象

新築施工物件でフリーフロアーKG、TG、TLGを床下地として使用されて、フリーフロアーGタイプに起因して明らかに次の被害を受け、所有者に損害を与えた場合。

腐朽	白色腐朽菌による被害
虫害	ヒラタキクイムシによる被害
シロアリ	イエシロアリ、ヤマトシロアリによる被害

#### 保証内容

保証期間	フリーフロアーKG、TG、TLGなどの 施工完了後満10年間
補償限度額	1件300万円まで
保証の範囲	当該フリーフロアーKG、TG、TLGなど および、その修理費用とする。

### ⚠️ 注意 施工時のご注意

- きわ根太及び束は必ず加圧注入の防腐、防蟻木材、または弊社で発売している防腐、防虫、防蟻の根太(束も含む)をご使用ください。これ以外の根太や束を使用された場合、保証できませんのでご注意ください。
- コンクリートスラブに水分や湿気が多いと床パネルや仕上げ材が反る場合があります。スラブの水分を確認の上、乾燥した状態で施工してください。

10年保証

430

<https://www.fukuvi.co.jp>

ホームページにて詳しい商品情報や、お役立ちメニューを掲載しております。