



床高はオフィスに合わせて
3タイプから選べる50mm・75mm・100mm !!

T-50R・T-75PP・T-100R 250mm角(床高:50mm・75mm・100mm) 材質 RPP

ツメがズレ防止の役割を果たします。

配線ケーブルが簡単に取り出せる、OAタップ穴。

施工の際に、ツメがズレを防止しますので、簡単に施工でき、納まりがきれいに仕上がります。

パネルにあるOAタップ穴から、必要な箇所に電話・LANケーブル・OAタップが簡単に取り出せます。

商品詳細

T-50R・T-75PP・T-100R 製品図 単位:mm

●T-50R

●T-75PP

●T-100R

クリーンOAフロアTシリーズ(置敷タイプ) 規格

呼称	規格			梱包内容 (出荷単位)
	床高	寸法	重量	
T-50R	50mm	250×250mm	8.0kg/m ²	1m ² (16枚)
T-75PP	75mm		10.4kg/m ²	
T-100R	100mm		9.2kg/m ²	

●スペアスタンド50RN・75R・100RN

床高(50mm・75mm・100mmの場合)に応じて取り付けます。

■仕様:補強用補助脚 ■材質:R-PP樹脂 ■梱包:100個

●フレックスシートZ

床面に敷き、きしみを吸収。やさしい歩行感をもたらします。

■材質:ポリエステル系不織布 ■寸法:2.0mm(T)×1,000mm(W)×20m巻 ■梱包:1本

耐荷重性能表

試験方法 ※1		性能・評価基準 ※2
静荷重試験 (3000N)	3000N局部集中荷重時の変形量	5mm以下
	3000N局部集中荷重除去後の残留変形量	3mm以下
衝撃試験	砂袋(30kg・高さ25cm)加撃後の残留変形量	3mm以下(損傷なし)
ローリングロード試験	1000Nを加えた車輪5000往復後の残留変形量	3mm以下(損傷、がたつきなし)

※1 試験方法:JISA 1450:2009(フリーアクセスフロア試験方法) ※2 評価基準:フリーアクセスフロアの性能評価:2009(フリーアクセスフロア工業規格)

別売部材 オフィス環境に合わせてプランを充実させるTシリーズ・ピットシリーズのオプション部材。

■スロープベース30・50・75・100

段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。

■材質:R-PP樹脂 ■梱包:4個/1ケース ■寸法

30(スロープベース30)	333(L)×250(W)(スロープベース30)
50(スロープベース50)	333(L)×250(W)(スロープベース50)
75(スロープベース75)	500(L)×250(W)(スロープベース75)
100(スロープベース100)	668(L)×250(W)(スロープベース100)

■クリーンOAフロア用スプレー接着剤

ホルムアルデヒド発散等級 F☆☆☆☆

■材質:ラテックス系 ■容量:430ml ■梱包:6本入 ■目安量:30m²/本

■フクビ EDメント

ホルムアルデヒド発散等級 F☆☆☆☆

■材質:アクリルエマルジョン ■容量:17kg/缶 ■梱包:1缶

■アルミ見切

框がわりとなり、端部をしっかりと固定し、美しくカバーします。

●床高30・50mm用

●床高75・100mm用

■材質:アルミ押出型材 ■梱包:2本/1ケース ■寸法:定尺2,000mm(110mmピッチ3φ穴開けあり)

注意 ●500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったことがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。

耐震制震 床基礎の気密断熱 透熱透湿防水 開口住設備 換気システム 換気器材 スハンドレル 浴室水切り 点検口枠 吊下げ材料 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 コーティング 床仕上げ材 その他

クリーンOAフロアTシリーズ 置敷タイプ

所定荷重3000N

樹脂製パネル

オフィス・OA関連床システム