

■EP用断熱材固定ビス (梱包:200本/箱)



*断熱材を再固定する際に使用します。

■断熱材の基本特性

項目	規格値	試験方法
熱伝導率 (W/(m・K))	0.028以下	JIS A 1412
圧縮強さ (N/cm ²)	20以上	JIS A 9511
曲げ強さ (N/cm ²)	25以上	JIS A 9511
燃焼性	合格	JIS A 9511
吸水量 (g/100cm ²)	0.01以下	JIS A 9511

※データは製品規格値であり、保証値ではありません。
※燃焼性の規格は「3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない」ことです。

■製品基本仕様

部材名	材質	寸法・備考
EP用床パネル	台板	パーティクルボード JIS-M18 F☆☆☆☆ 厚さ20mm W600×L1820mm
	断熱材	押出法ポリスチレンフォーム3種b 厚さ20,30,65mm W524×L1818mm
	EP用断熱材固定ビス	冷間圧造炭素鋼線(三価クロメート処理) φ4mm L30,40,75mm
EP用連結材	台板	パーティクルボード JIS-M18 F☆☆☆☆ 厚さ20mm W87×L510mm プチル系粘着テープ付
	断熱材	押出法ポリスチレンフォーム3種b 厚さ20,30,65mm W87×L524mm
	EP用断熱材固定ビス	冷間圧造炭素鋼線材(三価クロメート処理) φ4mm L30,40,75mm
CP汎用支持脚	台板	パーティクルボード JIS-M18 F☆☆☆☆ 20×87×87mm プチル系粘着テープ付
	ナット	特殊樹脂 5,15,30,50mm
	ボルト	特殊ポリアミド SBR21mmゴム座付 SBR10mmゴム座付(補強用)
CP補強用支持脚(高床用)	台板	パーティクルボード JIS-M18 F☆☆☆☆ 20×87×87mm プチル系粘着テープ付
	ナット	特殊樹脂 100mm
	ボルト	特殊ポリアミド SBR21mmゴム座付 SBR 5mmゴム座付(補強用)

●捻張りの仕様についてはP.454をご参照ください。

■CP支持脚(21mmゴム座付)

品名	コード	設計価格(本)	最低取付寸法(mm)	調整範囲(mm)	中央高さ(mm)	床パネル20mm天端までの高さ調整範囲(mm)							入数(本)	バラ出荷	
						100	200	300	400	500	600	700			
CP支持脚 5 - 60	CP560	¥530		66~95	80	66	95							100	◎ 1本単位
CP支持脚 15 - 60	CP1560	¥550		76~105	90	76	105								
CPマルチ支持脚 M30 - 85	CP3085	¥560		91~145	118	91	145								
CPマルチ支持脚 M30 - 110	CP30110	¥585		91~170	140	91	110	170							
CPマルチ支持脚 M30 - 135	CP30135	¥650		91~195	165	91	135	195							
CPマルチ支持脚 M50 - 160	CP50160	¥695		111~240	200	111	160	240							
CPマルチ支持脚 M50 - 185	CP50185	¥825		111~265	225	111	185	265							
CP支持脚 50 - 215	CP50215	¥900		215~290	252			215	290						
CP支持脚 50 - 265	CP50265	¥1,060		265~340	302				265	340					
CP支持脚 50 - 315	CP50315	¥1,060		315~385	350				315	385					
CP支持脚 50 - 360	CP50360	¥1,170		360~425	392				360	425					
高床用	CP支持脚100 - 355L	CP355L	¥1,270	398~465	432				398	465			50		
	CP支持脚100 - 397L	CP397L	¥1,320	440~507	474				440	507					
	CP支持脚100 - 439L	CP439L	¥1,430	482~549	516				482	549					
	CP支持脚100 - 481L	CP481L	¥1,430	524~591	558				524	591					
	CP支持脚100 - 523L	CP523L	¥1,650	566~633	600				566	633					

- 汎用支持脚はマイナスドライバー8×150、9×200(JIS B 4609 ねじ回し)で調整することができます。
- EP工法施工時の床パネルと支持脚及び連結材と支持脚の固定はフレキ付半ねじ皿ビス(3.8×38mm)で固定してください。
- 最低床高さ調整範囲(床パネル天端まで)EP-20:66mm、EP-30:75mm、EP-65:110mm

■CP補強用(EP-F用)支持脚(超低床用・汎用は10mmゴム座付、高床用は5mmゴム座付)

品名	コード	設計価格(本)	最低取付寸法(mm)	調整範囲(mm)	中央高さ(mm)	床パネル20mm天端までの高さ調整範囲(mm)							入数(本)	バラ出荷
						100	200	300	400	500	600	700		
CP支持脚 5 - 48	CP548	¥515		55~83	69	55	83						100	◎ 1本単位
CP支持脚 15 - 48	CP1548	¥540		65~93	79	65	93							
CPマルチ支持脚 M30 - 73	CP3073	¥550		80~133	106	80	133							
CPマルチ支持脚 M30 - 98	CP3098	¥570		80~158	128	80	98	158						
CPマルチ支持脚 M30 - 123	CP30123	¥595		80~183	153	80	123	183						
CPマルチ支持脚 M50 - 148	CP50148	¥695		100~228	188	100	148	228						
CPマルチ支持脚 M50 - 173	CP50173	¥805		100~253	213	100	173	253						
CP支持脚 50 - 203	CP50203	¥880		203~278	240			203	278					
CP支持脚 50 - 253	CP50253	¥1,050		253~328	290				253	328				
CP支持脚 50 - 303	CP50303	¥1,100		303~373	338				303	373				
CP支持脚 50 - 348	CP50348	¥1,270		348~413	380				348	413				
高床用	CP支持脚100 - 345K	CP345K	¥1,270	388~455	422				388	455				
	CP支持脚100 - 387K	CP387K	¥1,320	430~497	464				430	497				
	CP支持脚100 - 429K	CP429K	¥1,430	472~539	506				472	539				
	CP支持脚100 - 471K	CP471K	¥1,430	514~581	548				514	581				
	CP支持脚100 - 513K	CP513K	¥1,650	556~623	590				556	623				

- 汎用CP支持脚はマイナスドライバー8×150、9×200(JIS B 4609 ねじ回し)で調整することができます。
- EP工法施工時の床パネルと支持脚及び連結材と支持脚の固定はフレキ付半ネジ皿ビス(3.8×38mm)で固定してください。
- 最低床高さ調整範囲(床パネル天端まで)EP-20F:65mm、EP-30F:75mm、EP-65F:110mm

ご発注に関する注意事項 の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

注意 ●コンクリートスラブに水分や湿気が多いと床パネルや仕上げ材が反る場合があります。スラブの水分を確認の上、乾燥した状態で施工してください。