



床高はオフィスに合わせて 3タイプから選べる50mm・75mm・100mm !!

T-50R・T-75PP・T-100R 250mm角(床高:50mm・75mm・100mm) 材質 **RPP**

ツメがズレ防止の役割を果たします。

施工の際に、ツメがズレを防止しますので、簡単に施工でき、納まりがきれいに仕上がります。

配線ケーブルが簡単に取り出せる、OAタップ穴。

パネルにあるOAタップ穴から、必要な箇所に電話・LANケーブル・OAタップが簡単に取り出せます。

商品詳細

T-50R・T-75PP・T-100R 製品図 単位:mm

●T-50R

●T-75PP

●T-100R

●スペアスタンド50RN・75R・100RN

床高(50mm・75mm・100mmの場合)に応じて取り付けます。

- 仕様: 補強用補助脚
- 材質: R-PP樹脂
- 梱包: 100個

●フレックスシートZ

床面に敷き、きしみを吸収。やさしい歩行感をもたらします。

- 材質: ポリエステル系不織布
- 寸法: 2.0mm(T) × 1,000mm(W) × 20m巻
- 梱包: 1本

別売部材 オフィス環境に合わせプランを充実させるオプション部材。

■スローベース30・50・75・100

段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。

- 材質: R-PP樹脂
- 梱包: 4個/1ケース
- 寸法

300(スローベース30)	333(L)×250(W) (スローベース30)
500(スローベース50)	333(L)×250(W) (スローベース50)
750(スローベース75)	500(L)×250(W) (スローベース75)
1000(スローベース100)	668(L)×250(W) (スローベース100)

■OAフロアスロープ 1/8・1/12

バリアフリーの勾配に対応するスロープです。

- 材質: 木
- 梱包: 2個/ケース
- 寸法

1/8 H50:50×500×396mm
1/8 H75:75×500×576mm
1/8 H100:100×500×776mm
1/12 H50:50×500×564mm
1/12 H75:75×500×864mm
1/12 H100:100×500×1,164mm

■クリーンOAフロア用スプレー接着剤

- 材質: ラテックス系 ■容量: 430ml
- 梱包: 6本入 ■目安量: 30m²/本

ホルムアルデヒド発散等級 F☆☆☆☆

■アルミ見切り

枠がわりとなり、端部をしっかりと固定し、美しくカバーします。

- 床高30・50mm用
- 床高75・100mm用
- 材質: アルミ押出型材
- 梱包: 2本/1ケース
- 寸法: 定尺2,000mm(110mmピッチ3φ穴開けあり)

クリーンOAフロアTシリーズ(置敷タイプ) 規格

呼称	規格			梱包内容 (出荷単位)
	床高	寸法	重量	
T-50R	50mm	250×250mm	8.0kg/㎡	1㎡(16枚)
T-75PP	75mm		10.4kg/㎡	
T-100R	100mm		9.2kg/㎡	

耐荷重性能表

試験方法 ※1		性能・評価基準 ※2
静荷重試験 (3000N)	3000N局部集中荷重時の変形量	5mm以下
	3000N局部集中荷重除去後の残留変形量	3mm以下
衝撃試験	砂袋(30kg・高さ25cm)加撃後の残留変形量	3mm以下(損傷なし)
ローリングロード試験	1000Nを加えた車輪5000往復後の残留変形量	3mm以下(損傷、がたつきなし)

※1: 試験方法: JIS A 1450:2009(フリーアクセスフロア試験方法) ※2: 評価基準: フリーアクセスフロアの性能評価: 2009(フリーアクセスフロア工業会規格)

注意 ●500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったことがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。

樹脂製ハネル クリーンOAフロアTシリーズ 置敷タイプ 所定荷重3000N

