

リニューアル工事に最適な置敷タイプの500mm角のOAフロア。
フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。



フリーアクセスフロア


オフィス・OA関連床システム

樹脂製パネル
クリーンOAフロア TNシリーズ 置敷タイプ


所定荷重3000N

耐衝撃 床下基礎 気密断熱 遮熱遮湿防水 開口住設備 換気システム 換気器材 スハンドレル 浴室水廻り 点検口枠 防鼠下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 30mm厚 床仕上げ材 その他

TN-50




配線ケーブルが簡単に
取り出せる、OAタップ穴。



パネルにあるOAタップ穴から、
必要な箇所に電話・LANケーブル・
OAタップが簡単に取り出せます。


ツメがズレ防止の
役割を果たします。



施工の際に、ツメがズレを
防止しますので、簡単に施工でき、
納まりがきれいに仕上がります。

商品詳細

床下配線スペース



●スペアスタンド50S




50S

■仕様:補強用補助脚
■材質:R-PP樹脂 ■梱包:100個

●フレックスシートZ

床面に敷き、きしみを吸収。やさしい歩行感をもたらします。



■材質:ポリエステル系不織布
■寸法:2.0mm(T)×1,000mm(W)×20m巻 ■梱包:1本


別売部材 オフィス環境に合わせプランを充実させるオプション部材。

■スロープベース50

段差を滑らかにし、台車などの通行を
スムーズにします。



■材質:R-PP樹脂
■梱包:4個/1ケース
■寸法



■OAフロアスロープ

1/8H50・1/12H50
バリアフリーの勾配に対応する
スロープです。




■材質:木
■梱包:2個/ケース
■寸法
1/8 H50:50×500×396mm
1/12 H50:50×500×564mm

■アルミ見切J

枠がわりとなり、端部をしっかりと固定し、美しくカバーします。

●床高50mm用



■材質:アルミ押出型材 ■梱包:2本/1ケース ■寸法:定尺2,000mm(110mmピッチ3φ穴開けあり)

■クリーンOAフロア用
スプレー接着剤



ホルムアルデヒド発散等級
F☆☆☆☆

■材質:ラテックス系 ■容量:430ml
■梱包:6本入 ■目安量:30㎡/本

クリーンOAフロア TN-50 規格

呼称	規格			梱包内容 (出荷単位)
	床高	寸法	重量	
TN-50	50mm	500×500mm	6.8kg/㎡	1㎡(4枚)

耐荷重性能表

試験項目	試験方法※ ¹		評価基準※ ²	
	試験方法	試験条件	変形量	損傷
静荷重試験 (3000N)	3000N局部集中荷重時の	変形量	5mm以下	
	3000N局部集中荷重除去後の	残留変形量	3mm以下	
衝撃試験	砂袋(30kg・25cm)加撃後の	変形量	3mm以下(損傷なし)	
ローリングロード試験	1000Nを加えた車輪5000往復後の	残留変形量	3mm以下(損傷、がたつきなし)	
振動試験	指定のおもり350kgf、入力加速度1Gによる	加速	パネルの脱落、損傷、せり上がり、水平移動なし	

※¹試験方法: JIS A 1450:2009(フリーアクセスフロア試験方法)

※²評価基準: フリーアクセスフロアの試験方法(JIS A 1450:2009)に基づく
フリーアクセスフロアの性能評価(フリーアクセスフロア工業会規格)



●500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がった
ることがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。

●掲載価格には消費税は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●離島配送の際は別途運賃を申し受けます。対象地域につきましては弊社ホームページまたは最寄りの営業所にご確認ください。



施工説明書