

断熱性と遮熱性を兼ね備え 四季を通して年中快適

『EZルーフ』の4つのポイント

- ①経時断熱性能に優れた高性能硬質ウレタンフォーム断熱材(熱伝導率:0.021W/m・k以下)
- ②長手方向(3×6尺)のサネ加工により、高い気密性の確保が可能
- ③遮熱性能に優れたアルミ箔両面付で、遮熱性に加え室内側の熱反射効果も確保
※屋根構面をとる場合は下部垂木に野地板合板施工が必要になります。
- ④垂木@455で直張りでき、下部垂木に野地板合板施工により屋根構面の取得も可能



思いどおりの空間づくりに
エアサイクルの
屋根断熱



■EZルーフ 規格

呼 称	規格寸法(mm)	熱抵抗値(m ² ・K)/W	熱伝導率λ W/(m・k)
EZルーフ 45	厚45×幅910(働き895)×長1,820	2.14	0.021
EZルーフ 61	厚61×幅925(働き910)×長1,820	2.90	

■商品規格(物性)

項 目	単 位	物性値
密度	kg/m ³	32*
熱伝導率	W/(m・K)	0.021以下
圧縮強さ	N/cm ²	15以上
曲げ強さ	N/cm ²	15以上
吸水量	g/100cm ²	3.0以下
透湿係数	ng/(m ² ・s・Pa)	2以下
燃焼性	—	合格

*測定データの代表値であり保証値ではありません。



垂木に直貼り

●フランチャイズ加盟店募集のお問い合わせ。



フクビエアサイクル チェーン本部

〒140-8516 東京都品川区大井1丁目23番3号フクビビル
TEL 03-5709-3196(代) FAX 03-5709-3266

●掲載価格には消費税は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●離島配送の際は別途運賃を申し受けます。対象地域につきましては弊社ホームページまたは最寄りの営業所にご確認ください。

そ
の
他
エアサイクル
システム

EZ
ルーフ

耐震制震
床下基礎
気密断熱
遮熱透湿防水
開口住設備
換気システム
換気器材
スハドル
浴室水廻り
点検口枠
畳下地材
内装建材
養生保安
外装建材
左官資材
乾式重床
石膏ボード
床仕上げ材
その他