



根太工法用床下断熱材
フクフォーム®

商品詳細


1 1型・2 2型・3 5型




4 605型




5 665型




6 T-1型(和室用)




7 S-1.2型



8 S-1.2型6H



9 J-2.2W型



フクフォーム 規格

呼称	規格		コード	カラー	単品価格(坪)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
	納まり寸法	熱抵抗値						
大引根太工法 フクフォーム	1 1型	258~263mm	0.92㎡・K/W	FF1	¥6,500(12枚)	¥13,000	2坪入(24枚)	×
	2 2型		0.8㎡・K/W	FF2	¥5,900(12枚)			
	3 5型		0.7㎡・K/W	FF5	¥5,300(12枚)			
	4 605型	258~263mm	0.74㎡・K/W	FF605	¥5,200(12枚)	¥10,400	2坪入(16枚)	
	5 665型	243~248mm	0.66㎡・K/W	FF665	¥5,000(12枚)			
	6 T-1型(和室用)	410~415mm	0.68㎡・K/W	FFT1	¥5,900(8枚)	¥11,800	2坪入(16枚)	
	7 S-1.2型	258~263mm	1.11㎡・K/W	FFS12	¥7,200(12枚)	¥14,400	2坪入(24枚)	
	8 S-1.2型6H	258~263mm	1.13㎡・K/W	FFS12H	¥7,200(12枚)	¥14,400	2坪入(24枚)	
	9 J-2.2W型	258~263mm	2.29㎡・K/W	FFJ22W	¥17,300(12枚)	¥17,300	1坪入(12枚)	

※熱抵抗値:旧(財)建材試験センターでの測定結果より。

注意 使用時のご注意 ※フクフォームは、ポリスチレンの発泡体です。ご使用にあたっては下記事項にご注意ください。

- 長時間、直射日光にあると劣化の原因になります。保管する際は充分ご注意ください。
- また、施工の際すみやかに仕上げ施工を行う等、配慮をしてください。
- 難燃剤を加えていますが、不燃材ではありません。火に近付けないようご注意ください。
- 廃棄する場合は、各地域の廃棄物処理指針に従って処理してください。
- 有機溶剤、石油類には侵されますので、施工する際、薬剤・接着剤・塗料には充分ご注意ください。
- 溶剤に侵されますので、木材防腐・防蟻剤を使用する場合は、完全に乾燥してからフクフォームを施工してください。(フクビアリダン乳剤Neoの使用をお勧めします。)
- 施工後、フクフォームの上に乗ったり、重量物を載せると、フクフォームが割れて落下する危険性がありますのでご注意ください。