



点検口枠

点検口枠

点検口枠一覧

用途	商品名	材質	性能		規格寸法 (mm)	下地開口 寸法 (mm)	対応 せつこうボード厚 (mm)	枠 見付巾 (mm)	色	別注 サイズ 対応	備考
			気密	断熱							
天井用	天井アルミ気密点検口枠A	アルミ	○	○	454×454	456×456	9.5~25※	30.5	マットシルバー ホワイト	—	—
	天井アルミ気密点検口枠K (限定在庫)		○	—	454×454 606×606	456×456 608×608	9.5~25※	33	シルバー ホワイト	—	—
	天井アルミ気密点検口枠Y		○	—	454×454	456×456	9.5~25※	33	シルバー ホワイト	—	浴室天井用
	天井アルミ点検口枠P		—	—	454×454	456×456	9.5~25※	30.5	シルバー	—	(社)公共建築協会 認定品
	天井アルミ点検口枠N		—	—	303×303 454×454 606×606	305×305 456×456 608×608	9.5~25※		シルバー ミルキーホワイト (ミルキーホワイトは454×454mm 規格と別注サイズのみ)	○	—
	天井点検口枠スリム18	PVC	—	—	300×300 450×450	328×328 478×478	9.5~25※	18	オフホワイト	○	—
	FS天井点検口	ABS	○	○	φ116×56.5	φ96	9.5~33	—	ホワイト	—	フタ(φ116mm)付 ファイバースコープ点検用
天井壁兼用	点検口枠T (T-050N・T-095N・T-125N)	PVC	—	—	200×200 300×300 450×450	250×250 350×350 500×500	5 9.5 12.5	32	オフホワイト	○	—
壁用	壁用点検口枠NF11	PVC	—	—	200×200 250×250 300×300	215×215 265×265 315×315	9.5 12.5	11	オフホワイト	○	不燃内フタ付
	壁用点検口枠N-15		—	—	200×200 250×250 300×300	222×222 272×272 322×322	9.5 12.5 15	15	オフホワイト	○	—
	壁用点検口枠W-10		—	—	200×200 250×250 300×300	215×215 265×265 315×315	9.5 12.5	10	オフホワイト	○	合板内フタ付
	壁用点検口枠I型		—	—	200×200 250×250 300×300 250×450	230×230 280×280 330×330 280×480	9.5 12.5	33.5	オフホワイト	○	—
床下用	床下点検口枠 床下収納庫	アルミ	○	○	619×619	606×606	—	19.5	ブロンズ シルバー	—	—
	床下樹脂点検口 床下樹脂収納庫	PVC	○	○	622×622	606×606	—	20.5	ライトブラウン ミディアムブラウン ダークブラウン ナチュラルブラウン アイボリー	—	—

※ボード厚が12.5mmより厚い場合は、吊り金具(別売)や2重張用金具(別売)を使用します。
表中の「—」は項目に該当しないことを表します。

