

商品詳細

別売部材

■かさあげキャップ20

**NEW**  
本体の上にかぶせて高さを最大40mm(2個使用)までかさ上げすることができます。



■ジョイント40

支持脚の高さを嵩上げできるジョイントです。4A型～8A型に使用できます。5A型～8A型の最低高さにご注意ください。



■傾斜プレート

1枚で1/50の傾斜に対応するプレートで、2枚まで重ねて使用できます。



■セパレートキャップ

パネルデッキ施工時にご使用ください。台板高さは6mm高くなります。



■S型用スペーサー

S型の高さが足りない時結合して1個で5mm嵩上げ可能です。  
●最大3個まで重ねて使用できます。



■別売部材対応表

| 呼称        | かさあげキャップ20 | ジョイント40 | 傾斜プレート | セパレートキャップ | S型用スペーサー |
|-----------|------------|---------|--------|-----------|----------|
| マルチポスト    | S型         | —       | —      | ●         | ●        |
|           | 0A型～3A型    | ●       | —      | ●         | —        |
|           | 4A型～8A型    | ●       | ●      | ●         | —        |
|           | 305型～715型  | ●       | —      | ●         | —        |
| マルチポストBC型 | —          | —       | ●      | —         | —        |

●かさあげキャップ20調整範囲

| 品名     | 本体        | 高さ調整範囲        |               |
|--------|-----------|---------------|---------------|
|        |           | かさあげキャップ1個使用時 | かさあげキャップ2個使用時 |
| マルチポスト | 0A型       | 31～40mm       | 51～60mm       |
|        | 1A型       | 36～50mm       | 56～70mm       |
|        | 2A型       | 46～63mm       | 66～83mm       |
|        | 3A型       | 59～83mm       | 79～103mm      |
|        | 4A型       | 74～102mm      | 94～122mm      |
|        | 5A型       | 97～146mm      | 117～166mm     |
|        | 6A型       | 124～175mm     | 144～195mm     |
|        | 7A型       | 147～215mm     | 167～235mm     |
|        | 8A型       | 194～275mm     | 214～295mm     |
|        | 305型      | 223～310mm     | 243～330mm     |
|        | 445型      | 295～450mm     | 315～470mm     |
| 575型   | 420～585mm | 440～605mm     |               |
| 715型   | 433～725mm | 453～745mm     |               |

■規格

★は **限定在庫品** です。ご購入前に在庫有無の確認をお願いいたします。

| 呼称         | コード       | 価格(個) | 梱包内容 | バラ出荷 |
|------------|-----------|-------|------|------|
| かさあげキャップ20 | MPSTC20   | ¥300  | 60個  | ×    |
| ジョイント40    | MPSTJ40 ★ | ¥230  | 200個 |      |
| 傾斜プレート     | MPSTKPT   | ¥110  | 200個 |      |
| セパレートキャップ  | MPSTSPK   | ¥440  | 50個  |      |
| S型用スペーサー   | MPSTSP    | ¥135  | 100個 |      |

■マルチポスト専用接着剤 全てアルミバック

※マルチポスト1本当たりの塗布量は60～70gです。

※使用温度は5℃以上としてください。5℃未満は接着剤の硬化が遅くなりますので充分養生して硬化を確認してください。

SDS ホルムアルデヒド発散等級 F★★★★



| 呼称                            | 規格    | コード   | 単品価格(本) | 梱包価格    | 梱包内容 | バラ出荷対応 |
|-------------------------------|-------|-------|---------|---------|------|--------|
| フクビススーパーUラインN<br>(一液型ウレタン樹脂系) | 1.5kg | SUN1A | ¥2,740  | ¥32,880 | 12本入 | 2本単位   |
|                               | 3kg   | SUN3  | ¥4,600  | ¥27,600 | 6本入  | ○1本単位  |
|                               | 5kg   | SUN5  | ¥7,700  | ¥30,800 | 4本入  |        |

バラ出荷用別売部材

| 呼称            | コード | 単品価格(個) | 梱包価格 | 梱包内容 |
|---------------|-----|---------|------|------|
| ストッパー<br>締め治具 | PMD | ¥535    | ¥535 | 1個入  |

(4A～8A型の梱包単位出荷時のみ同梱) ※本体バラ出荷時は同梱されません。※4A～8A以外はストッパー締め治具を使用しません。

ご注文に関する注意事項      の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。ストッパー締め治具をご注文の際は、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として¥2,000別途申し受けます。

⚠注意 高さあげキャップ20使用時のご注意

- かさあげキャップ20の使用は2個までとしてください。
- 固定ビスは必ずマルチポスト本体・かさあげキャップ20を貫通する長さとしてください。(1個の場合:35mm以上、2個の場合:55mm以上)
- 固定後、ビス頭が天面に飛び出していないことを確認してください。デッキ施工時のがたつきに影響します。

⚠注意 セパレートキャップ使用時のご注意

- セパレートキャップの爪がはまっていることを確認してください。
- ビスは長さ25mm以上のフレキ付きビスにて取付けを行い、本体の丸型台板としっかり固定されていることを確認してください。
- ビスを打つ位置はセパレートキャップ端部から20mm以上内側の箇所に入込み、ビス同士の干渉を避け、なるべく鉛直方向に打込み願います。
- ビス止めしないと、振動や衝撃により若干レベルが変化する可能性があります。
- 釘による固定はしないでください。

●掲載価格には消費税は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。  
●離島配送の際は別途運賃を申し受けます。対象地域につきましては弊社ホームページまたは最寄りの営業所にご確認ください。



屋外デッキ用  
支持具

マルチポスト<sup>®</sup> / マルチポスト<sup>®</sup> BC型別売部材

屋外用樹脂製支持脚

耐震制震 床基礎の 気密断熱 遮熱遮湿防水 開口住設備 換気システム 換気器材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 湯吊下材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 引手受身 床仕上げ材 その他

SDS

このマークが付いた商品は 製品安全データシートを 用意しております。

材質  
PP