

アルミフラッシュドア



DRZ40 -壁厚に合わせて見込み寸法を設定できる万能フラッシュドア-

3方枠 NT ZT BT

4方枠 ST AT

※4方枠の場合、下枠はステンレスになります。

軽量間仕切りやRC壁などに対応できるアルミ押出形材外枠のフラッシュドアです。壁に取付ける外枠はシルバーのアルマイト処理済みのアルミ押出形材となっており、折り曲げのようなアルマイトの割れがお出ません。また、枠見込みは110mm～200mmまで10mm単位で指定でき、枠の見込み寸法に合わせた溶接用アンカー材を枠に取付けて出荷します。錠前はレバーハンドルや丸ノブといったラッチ系の錠前のほか、グレモンハンドルも装着可能です。4方枠は下枠がステンレスになります。3方枠の場合は、扉の下部にアジャスト機能のあるズレゴムやドアボトムを付けることができます。また、オプションで下部にステンレス沓摺を追加することも可能です。

- ◆ 枠見込み寸法を110mm～200mmの間で自由に設定可能
- ◆ 扉のアルミエッジ材やアルミ形材の外枠は精度の高いトメカットで、外見上もスマート
- ◆ 扉の表面材は当社指定色の焼付カラー鋼板のほか、ステンレスやアルミ材などにも対応可能。オプションで化粧シートを貼っての出荷も可能です※1
- ◆ 扉設置後でも丁番やストライクの位置の調整ができるアジャスト機能を多数搭載※2
- ◆ 扉下部には隙間を塞ぐアジャスト機能付きズレゴムのほか、ドアボトム付きにも対応可能
- ◆ テーパー付きのドア窓やガラリなどのクリーンルーム用ドアメーカーならではの豊富なオプション
- ◆ クリーンルーム用ドアメーカーが製作する高い寸法精度で、すべて1mm単位のオーダーメイド

※1 外枠はアルマイト、扉本体にはアルミエッジ材が回っており、現場でのSOPには向いておりません。この場合、表面材のほかエッジ材や外枠も含めて事前に焼付塗装とするか、現場もしくは工場にて化粧シート貼りにて対応してください。

※2 モルタル詰めした場合は丁番の調整はできません。

仕様

| DRZ40 | |
|----------|---|
| ドア厚(総厚) | 41mm(47mm) |
| 枠見込み | 110mm～200mmで任意(10mm単位) |
| 開き形態 | 小扉・片開き・親子開き・両開き |
| 外枠・フレーム | アルミ形材(アルマイト・クリア仕上げ) |
| 骨組み | アルミ形材 |
| 面材 | 金属板 0.4mm～0.6mm (鋼板・アルミ・ステンレス・支給材) |
| 芯材 | スチレンフォーム |
| | ペーパーハニカム |
| | 不燃ポリスチレンフォームまたはフェノールフォーム |
| パッキン | セラミックハニカム |
| | F0系:EPDMゴム グレモン系:エラストマー |
| 丁番 | ステンレス製旗丁番※1 |
| ズレゴム | ポリエチル基布 アクリル樹脂塗装付 |
| 錠前システム※2 | 点検口 |
| | 片面ハンドル:亜鉛ダイキャストカムラッチハンドル |
| | 両面ハンドル:ステンレス製密閉ハンドル |
| | F0系 |
| | 丸ノブ: HMW, MAW (美和ロック) / UC-Q, AS-Q (ゴール) レバーリンク: LA52 (美和ロック) / LG-Nu (ゴール) ケース錠: MACC, HMCC (美和ロック) / UCC, ASC (ゴール) 丸ノブ電気錠: AUR(T) W (美和ロック) / EUR(T)-Q (ゴール) レバーエlectric錠: AUR(T) 52 (美和ロック) / EUR(T)-Nu (ゴール) |
| | グレモン系 |
| | 53シリーズ(シブタニ) 電気錠EE55(シブタニ) |
| | リヨビ・ニュースター |
| | FX40(シングル)・FW40(複層) |
| | GA40 |
| ドアチェック※3 | |
| 窓※3 | |
| ガラリ※3 | |

※1 オプションでオートヒンジやクリーンヒンジに変更可能です。

※2 記載されているものは標準品です。他の錠前もお気軽にご相談下さい。

※3 「ドアチェック」「窓」「ガラリ」はオプションで追加することができます。

製作範囲

単位:mm

| 枠外寸法 | | DRZ40 |
|--------|-------|--|
| 小扉・点検口 | カムラッチ | W410～1400 H600～1400 |
| | | ・WがHより大きくなる場合の最大W寸法は有効寸法で900mmまでです。 ・縦横比は、H:W=1:1.75までです。 |
| F0系 | F0系 | W530～1400 H600～1400 |
| | | ・WがHより大きくなる場合の最大W寸法は有効寸法で900mmまでです。 ・縦横比は、H:W=1:1.5までです。 |
| 片開き | F0系 | W530～1880 H600～3080※1 |
| | | DW寸法がDH寸法を超えることはできません。 |
| F0系 | グレモン系 | W530～1880 H600～4080 |
| | | DW寸法がDH寸法を超えることはできません。 |
| 両開き | F0系 | W1000～3680 H600～3080※1 |
| | | DW寸法がDH寸法を超えることはできません。 |
| F0系 | グレモン系 | W1000～3680 H600～4080 |
| | | DW寸法がDH寸法を超えることはできません。 |

※1 室内外の圧力差がない場合です。圧力差がある場合は、有効寸法でH2500mmまでとなります。