

# 超軽量鋼製フラッシュドア



## DSR40 -とにかく軽い!鋼製フラッシュドア-

3方枠 **NT** **ZT** **BT** 4方枠 **NT** **ST** **AT**

DSR40の最大の特長はとにかく軽いこと。ドア本体に使われる鋼板の厚さは0.4mm※1で、鋼製ドアのおよそ1/4、一般的な軽量鋼製ドアと比べても半分の重量です。骨組みにアルミ材を使い、ハニカム材や断熱材で強度を保ちます。外枠は約1.6mm厚の鋼板折り曲げですので、様々な壁に設置できます。扉の周囲にはシルバーのアルミエッジ材が回っており、メタリックなアクセントになっています。窓やガラリはもちろん、グレモンハンドルやオートボトムなどさまざまなオプションにも対応する、一般建築壁にとってユーティリティーなドアです。

- ※1 当社標準カラー鋼板の場合
- ※ 特定防火設備、防火設備にはなりません。
- ※ 外枠は現地塗装が可能ですが、扉本体の現地塗装につきましては、一部対応できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
- ※ 外枠、表面材、アルミエッジ材につきましては、指定色に焼付塗装することも可能です。

◆ ドア内部はアルミフレームとハニカム材やスチレンフォーム(断熱不燃の場合は不燃ポリスチレンフォームまたはフェノールフォーム)の組み合わせなので、非常に軽量

- ◆ 点検口から大型ドアまで、全て同一の外観で統一可能
- ◆ 表面材をアルミやステンレスに変更することも可能※2
- ◆ 外枠をアルミ材にした“DRZ40”にもできます。※3
- ◆ すべて1mm単位のオーダーメイド
- ◆ 窓やガラリなどのオプションも充実

※2 アルミやステンレスに変更する場合、表面材の厚みは0.5mmとなります。

※3 外枠をスチール以外の材質に変更したい場合や、周囲のアルミエッジをスチールやステンレスに変更したい場合は、お問い合わせください。

## 製作範囲

単位=mm

枠外寸法		DSR40
小扉・点検口	カムラッチ	W寸法 440~1400 H寸法 530~1400
		DW寸法がDH寸法を超えることはできません。
	F0系	W寸法 630~1400 H寸法 630~1400
		DW寸法がDH寸法を超えることはできません。
片開き	F0系	W寸法 630~2080※1 H寸法 630~3080※2
		DW寸法がDH寸法を超えることはできません。
	グレモン系	W寸法 630~2080※1 H寸法 630~3900※2
		DW寸法がDH寸法を超えることはできません。
両開き	F0系	W寸法 1180~3080※1 H寸法 630~3900※2
		DW寸法がDH寸法を超えることはできません。
	グレモン系	W寸法 1180~3080※1 H寸法 630~3900※2
		DW寸法がDH寸法を超えることはできません。

※1 使用する表面材の中が1000mm以上ある場合に限りです。3尺巾の場合は、1880Wまでとなります。

※2 枠室内外の圧力差がない場合。圧力差のある場合は、有効で2500Hまでとなります。

※ WまたはHが枠外2500を超える場合は、特注対応となります。



仕様等につきましては、P. 21~22をご覧ください。