

軽量ステンレスドア



DSSU40 -見た目もスマートなフラッシュドア-

3方枠 NT ZT BT 4方枠 NT ST AT

耐候性に優れたステンレス枠を使ったフラッシュドアです。見える部分は一部の金物を除き全てステンレスでできており、錆を嫌ってアルミやスチールが使用できないクリーンルームや食品工場、薬品工場等に適しています。ドア本体はアルミ型材とハニカム材または断熱材などの軽量材料で構成されていますので、軽く開閉ができます。

※ 特定防火設備、防火設備にはなりません。

※ 扉本体の周囲には、1.5mm厚のステンレスエッジ材が回っています。

◆ ドア内部はアルミフレームとハニカム材やスチレンフォーム(断熱不燃の場合は不燃ポリスチレンフォームまたはフェノールフォーム)の組み合わせなので、非常に軽量

◆ アルミ製フラッシュドアでは対応できない一部薬品へも対応可

◆ ステンレスならではの優れた耐候性

◆ ステンレス製覗き窓(FZシリーズ)やステンレスガラリを用意

◆ すべて1mm単位のオーダーメイド

軽量ステンレスドアの構造

縁廻り材(ステンレス 1.5mm曲げ材)

表面材(ステンレス鋼板0.5~0.8mm厚)

アルミ型材フレーム

芯材(スチレンフォーム等)



製作範囲

単位=mm

枠外寸法		DSSU40
小扉・点検口	カムラッチ	W寸法 440~1400 H寸法 530~1400
		DW寸法がDH寸法を超えることはできません。
F0系	F0系	W寸法 630~1400 H寸法 630~1400
		DW寸法がDH寸法を超えることはできません。
片開き	F0系	W寸法 630~2080 ^{※1} H寸法 630~3080 ^{※2}
		DW寸法がDH寸法を超えることはできません。
グレモン系	グレモン系	W寸法 630~2080 ^{※1} H寸法 630~3900 ^{※2}
		DW寸法がDH寸法を超えることはできません。
両開き	F0系	W寸法 1180~3080 ^{※1} H寸法 630~3900 ^{※2}
		DW寸法がDH寸法を超えることはできません。
グレモン系	グレモン系	W寸法 1180~3080 ^{※1} H寸法 630~3900 ^{※2}
		DW寸法がDH寸法を超えることはできません。

※1 使用する表面材の中が1000mm以上ある場合に限り。3尺巾の場合は、1880Wまでとなります。

※2 枠室内外の圧力差がない場合。圧力差のある場合は、有効で2500Hまでとなります。

※ WまたはHが枠外2500を超える場合は、特注対応となります。

仕様等につきましては、P. 21~22をご覧ください。