

スチールドア



DST40 -特定防火設備・防火設備対応の鋼製フラッシュドア-

3方枠 **NT** **ZT** **BT** 4方枠 **NT** **ST** **AT** **OST**

建築基準法の特定防火設備※1・防火設備※2の構造規定をクリアした鋼製フラッシュドアです。外枠の形状や見込み寸法、気密パッキンの有無等を自由に選択できます。仕上げは錆止め塗装の他、オプションで当社標準色(ホワイトグレー色)での粉体焼付塗装や溶剤系塗料による指定色焼付塗装にも対応します。焼付塗装の場合は、ガラスを工場に取り付けて出荷することも可能です。壁への枠のアンカーによる溶接の他、ネジ固定もできます。※3その場合はネジ用の皿穴加工を施して出荷します。

※1 特定防火設備となり得るのは、マドなしの場合のみです。

※2 防火設備となり得るのは、網入りガラスを使用する場合のみです。

※3 ドアのサイズや総重量によっては対応できない場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

- ◆ 構造規定の特定防火設備・防火設備なので、認定書等は不要
- ◆ アンカーによる溶接固定のほか、一部ネジ固定にも対応
- ◆ すべて1mm単位のオーダーメイドで、外枠の形状、パッキンの有無、沓摺の形状など自由に選択
- ◆ 焼付塗装にも対応、その場合はガラス工事にも対応します。

製作範囲

単位=mm

枠外寸法	DST40
点検口 (両面フラッシュ)	W寸法 400~1400 H寸法 530~1400
	DW寸法がDH寸法を超えることはできません。
小扉	W寸法 400~1400 H寸法 530~1400
	DW寸法がDH寸法を超えることはできません。
片開き	W寸法 400~1440 H寸法 530~3000※1
	DW寸法がDH寸法を超えることはできません。
両開き	W寸法 750~2820 H寸法 530~3000※1
	DW寸法がDH寸法を超えることはできません。

※1 枠外寸法2580Hを超えた場合、錠前はグレモンとなります。

※ 寸法やトータル重量により、ドア厚を50mmとする場合があります。

※ 下地に頑丈な鉄骨等が必要となる場合があります。詳細はお問い合わせ下さい。



仕様等につきましては、P. 21~22をご覧ください。