

ステンレスドア



DSU40 -特定防火設備・防火設備対応の鋼製フラッシュドア-

3方枠 **NT** **ZT** **BT** 4方枠 **NT** **ST** **AT** **OST**

耐候性の高いステンレス製で、防火設備※1にも対応できるステンレスフラッシュドアです。鋼製フラッシュドア同様、外枠形状や見込み寸法、パッキンの有無等を選択できます。建物の安全対策上防火設備が必要な場所で、塩害対策のため、或いは塩水や薬品を使用するために鉄やアルミが使用できないといった場所での必需品です。壁への固定も鋼製フラッシュドアと同様、アンカーによる溶接の他、ネジ固定にも対応しています。※2

※1 ここで言う防火設備は、特定防火設備（窓なしの場合）、防火設備のことを指します。

※2 ドアのサイズや重量によっては対応できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

- ◆ 構造規定の特定防火設備・防火設備なので、認定書等は不要
- ◆ アンカーによる溶接固定のほか、一部ネジ固定にも対応
- ◆ すべて1mm単位のオーダーメイドで、外枠の形状、パッキンの有無、沓摺の形状など自由に選択

製作範囲

単位=mm

枠外寸法	DSU40
点検口 (両面フラッシュ)	W寸法 400~1400 H寸法 530~1400
	DW寸法がDH寸法を超えることはできません。
小扉	W寸法 400~1400 H寸法 530~1400
	DW寸法がDH寸法を超えることはできません。
片開き	W寸法 400~1440 H寸法 530~3000※1
	DW寸法がDH寸法を超えることはできません。
両開き	W寸法 750~2820 H寸法 530~3000※1
	DW寸法がDH寸法を超えることはできません。

- ※1 枠外寸法2580Hを超えた場合、錠前はグレモンとなります。
 ※ 寸法やトータル重量により、ドア厚を50mmとする場合があります。
 ※ 下地に頑丈な鉄骨等が必要となる場合があります。詳細はお問い合わせ下さい。



仕様等につきましては、P.21~22をご覧ください。