

スチールドア・ステンレスタア仕様

構成材

構成材		DST 鋼製ドア(スチール)		DSU 鋼製ドア(ステンレス)		DSR 超軽量スチールドア		DSSU 軽量ステンレスタア	
種類	使用場所	材質	厚み	材質	厚み	材質	厚み	材質	厚み
枠	外枠	溶融亜鉛メッキ鋼板※1	1.6mm	ステンレス鋼板(SUS304)	1.5mm	溶融亜鉛メッキ鋼板※1	1.6mm	ステンレス鋼板(SUS304)	1.5mm
扉	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板※1	1.6mm	ステンレス鋼板(SUS304)	1.5mm	溶融亜鉛メッキカラー鋼板※3	0.4~0.6mm	ステンレス鋼板(SUS304)	0.5~0.8mm
	エッジ材	なし		なし		アルミ押出形材(アルミシルバー)	2.5mm	ステンレス鋼板(SUS304)	1.5mm
	芯材	なし※2		なし※2		ﾊﾞｰﾊﾟｰﾊﾞｰにｶﾏ、ｽﾌﾟﾚﾝｼﾞﾌｫｰﾑ※4	40mm	ﾊﾞｰﾊﾟｰﾊﾞｰにｶﾏ、ｽﾌﾟﾚﾝｼﾞﾌｫｰﾑ※4	40mm
下部枠	沓摺	ステンレス鋼板(SUS304)	1.5mm	ステンレス鋼板(SUS304)	1.5mm	ステンレス鋼板(SUS304)	1.5mm	ステンレス鋼板(SUS304)	1.5mm

- ※1 H寸法が2400mmを超える場合、電気亜鉛メッキ鋼板になります。
- ※2 オプションでグラスウール(標準は24Kg/m³)を入れることができます。
- ※3 カラー鋼板の他、カラーアルミ、ステンレス鋼板(SUS304)にすることも可能です。(板厚は0.4mm~0.6mm)
- ※4 不燃芯材として、不燃ドアにすることもできます。その場合の芯材は、不燃ポリスチレンフォーム(不燃認定品)またはフェノールフォーム(鋼板付きで不燃認定品)になります。

塗装		DST 鋼製ドア(スチール)		DSU 鋼製ドア(ステンレス)		DSR 超軽量スチールドア		DSSU 軽量ステンレスタア	
種類	内容	塗料	色	塗料	色	塗料	色	塗料	色
枠	防錆塗装	一般型変性エポキシ樹脂 錆止めペイント	グレー	-	-	一般型変性エポキシ樹脂 錆止めペイント	グレー	-	-
	溶剤焼付塗装	焼付型アクリル樹脂塗料※1	指定色	-	-	焼付型アクリル樹脂塗料※1	指定色	-	-
	粉体焼付塗装	ポリエステル系樹脂塗料	当社標準色 (ホワイト)のみ	-	-	ポリエステル系樹脂塗料	当社標準色 (ホワイト)のみ	-	-
扉 (表面材)	防錆塗装	一般型変性エポキシ樹脂 錆止めペイント	-	-	-	-	当社標準色 (ホワイト)または アイボリー	-	-
	溶剤焼付塗装	焼付型アクリル樹脂塗料※1	指定色	-	-	ｶﾞｰ鋼板(ポリエステル系樹脂塗料)	※2	-	-
	粉体焼付塗装	ポリエステル系樹脂塗料	当社標準色 (ホワイト)のみ	-	-	-	-	-	-

- ※1 事前に指定いただければ、ウレタン系塗料やフッ素塗料にすることもできます。
- ※2 指定色に溶剤焼付塗装を掛けることも可能です。詳しくはお問い合わせください。

標準錠前		共通		
種類	内容	メーカー	型式	材質
錠前	レバーハンドル	美和ロック	LA52	ステンレスヘアライン
		ゴール	LG-NU	ステンレスヘアライン
	レバーハンドル(電気錠)	美和ロック	AUR(T)52	ステンレスヘアライン
		ゴール	EUR(T)-NU	ステンレスヘアライン
	丸ノブ(ケースロック)	美和ロック	MAW	ステンレスヘアライン
		ゴール	AS-Q	ステンレスヘアライン
	丸ノブ(モノロック)	美和ロック	HMW	ステンレスヘアライン
		ゴール	UC-Q	ステンレスヘアライン
	丸ノブ(電気錠)	美和ロック	AUR(T)W	ステンレスヘアライン
		ゴール	EUR(T)-Q	ステンレスヘアライン
	ケースハンドル	美和ロック	HMCC、MACC	ステンレスヘアライン
		ゴール	UC-C、AS-C	ステンレスヘアライン
	グレモン(本体)		53シリーズ	スチール(本体)
	グレモン(電気錠)	シブタニ	EE55	スチール(本体)
グレモンハンドル		H83V	アルミダイキャスト	

- ※ この表にあるのは当社の標準金物です。その他の型式や他メーカーの金物にも対応致します。詳しくはお問い合わせください。

標準ドアクローザー		共通		
種類	内容	メーカー	型式	材質
ドアクローザー	パラレル 正規	リヨービ	1000シリーズ ※DSR、DSSUの正規付きは20シリーズです。	亜鉛ダイキャスト

- ※ この表にあるのは当社の標準金物です。その他の型式や他メーカーの金物にも対応致します。詳しくはお問い合わせください。

標準金物		DST・DSU 鋼製ドア			DSR・DSSU 軽量ドア		
種類	内容	メーカー	型式	材質	メーカー	型式	材質
吊金物	旗丁番	キンマツ	SD536-2	ステンレスヘアライン	ケンセイ	KD-23S-2	ステンレスヘアライン
	ピボットヒンジ	ニュースター	8C-5TAP	カバー:ステンレス ピボット・アーム:スチール	-	-	-
フランス落とし (F0)	4方枠上下、3方枠上部※1	リヨービ	RB-002	亜鉛ダイキャスト	リヨービ	RB-002	亜鉛ダイキャスト
	3方枠下部	サンワイズ	スライド落とし	亜鉛ダイキャスト	サンワイズ	スライド落とし	亜鉛ダイキャスト
フランス落とし 受け壺	4方枠上下、3方枠上部※2	シブタニ	DB-67	ステンレスヘアライン	シブタニ	DB-67	ステンレスヘアライン
	3方枠下部	ベスト	NO.427	ステンレスヘアライン	ベスト	NO.427	ステンレスヘアライン
気密パッキン	F0系※3	ホクショー	AZ-105	EPDMゴム	ホクショー	IV-443	EPDMゴム
	グレモン系				サンワイズ	-	オレフィン系エラストマー
ズレゴム	-	サンワイズ	BG34	ポリエステルシート	サンワイズ	BG34	ポリエステルシート

- ※1 錠前がグレモンの場合は、シブタニDE-5になります。
- ※2 錠前がグレモンの場合は、ローラー調整受け(サンワイズ製)になります。
- ※3 F0系とは、ラッチ仕様の錠前を使用したドアのことを指します。
- ※ この表にあるのは当社の標準金物です。その他の型式や他メーカーの金物にも対応致します。詳しくはお問い合わせください。