

外枠の取り付け例 開きドア・着脱式マシンハッチの、壁への取付け方法の一例です。
この他にも取付け方法はありますので、詳しくはお問い合わせください。(単位:mm)

A40					
40mm厚 断熱パネルに	42mm厚 断熱パネルに	44mm厚 断熱パネルに	50mm厚 断熱パネルに	アルミパーティションに	既設・新設の木枠に
直接ネジ固定					
アルミチャンネル別売りP.67参照				-	木枠別途工事

A30		
40mm厚、42mm厚 断熱パネルに	50mm厚 断熱パネルに	アルミパーティションに
直接ネジ固定		
アルミチャンネル別売りP.67参照		-
既設鋼製ドア枠に	既設・新設の木枠に	鋼製等角パイプに
直接ネジ固定		
-		

AZ40	
軽量間仕切り(LGS)に	軽量間仕切り(LGS)に
直接ネジ固定	間接ネジ固定
アルミチャンネル別売りP.67参照	
軽量間仕切り(LGS)に	ALC壁に
アンカー溶接固定	
下地材別途	

A34	
40mm厚、42mm厚、50mm厚、断熱パネルに	既設鋼製ドア枠に
直接ネジ固定	
アルミチャンネル別売りP.67参照	

P40		
40mm厚、42mm厚 断熱パネルに	44mm厚 断熱パネルに	50mm厚 断熱パネルに
直接ネジ固定		
樹脂チャンネル別売りP.67参照		

STA/B・SUA/B			
軽量間仕切り(LGS)に	断熱パネル+LGSに	ALC壁に	RC壁に
アンカー溶接固定	直接ネジ固定	アンカー溶接固定	
-			
		※ 縦枠と上枠とで若干寸法が異なる場合があります。	
耐火パネルに	断熱パネルに		
直接ネジ固定			
-			