

スライドドア



SR30 -薄型軽量、マンドア用パネルタイプのハンガースライドドア-

3方枠 **NT** **ZT** 4方枠 **ST**

頻繁に人や物が出入りする部屋には、スライドドアが欠かせません。SR30型スライドドアは31mmのドア厚で薄型軽量ですので、まさに人の出入り用のスライドドアです。開閉機構は手動・自閉・自動の3種類をラインナップ。レールカバーはオプションでサンタリーカバー（傾斜カバー）にすることもできます。

- ◆ハンガー式なので床に障害物が出ない構造
- ◆ドアが薄くスマートな外観
- ◆開口枠やレールの取付けには、パネルへの下地埋込みが不要で施工が簡単
- ◆ドア内部はアルミフレームとスチレンフォーム（不燃の場合はフェノールフォーム）の組み合わせなので、非常に軽量
- ◆開口周りのペロゴムはアジャスト機能付きで設置後の調整が可能
- ◆標準仕様は引残しなしで、限られたスペースを有効利用可能
- ◆マドやガラリなどのオプションも充実
- ◆すべて1mm単位のオーダーメイド

SR40 -幅広いニーズに対応するユーティリティなパネルタイプのスライドドア-

3方枠 **NT** **ZT** 4方枠 **ST**

マンドアサイズから大型機械搬入用大型スライドまで幅広い用途に対応できる、汎用型のスライドドアです。開閉機構はSR30型同様3種類をラインナップ。オプションでサンタリーカバーにも対応します。

- ◆ハンガー式なので床に障害物が出ない構造
- ◆マンドア用から大型ドアまで幅広い寸法に対応
- ◆ドア内部はアルミフレームとハニカム材やスチレンフォーム（不燃の場合は不燃ポリスチレンフォームまたはフェノールフォーム）の組み合わせなので軽量
- ◆開口枠やレールの取付けには、パネルへの下地埋込みが不要で施工が簡単
- ◆開口周りのペロゴムはアジャスト機能付きで設置後の調整が可能
- ◆標準仕様は引残しなしで、限られたスペースを有効利用可能
- ◆すべて1mm単位のオーダーメイド
- ◆マドやガラリなどのオプションも充実

仕様

型 式	SR30	SR40
ドア厚（総厚）	31mm(36mm)	41mm(47mm)
開 閉 形 態	手動・自閉・自動	
開口枠・フレーム	アルミ形材(アルマイト・クリアー仕上げ)	
骨 組 み	アルミ形材	
面 材	金属板 0.4mm~0.6mm (銅板・アルミ・ステンレス・支給材)	
芯 材	スチレンフォーム	スチレンフォーム ペーパーハニカム
	フェノールフォーム	不燃ポリスチレンフォームまたは フェノールフォーム
		セラミックハニカム
引 手	表側：露出持手(ステンレス) 裏側：埋込み角引手(ステンレス)	
ガイドブロック	取付けL型ステー：ステンレス ガイドブロック：超高分子ポリエチレン	
ズレゴム・ペロゴム	ポリエステル基布 アクリル樹脂塗装付	
戸先安全ゴム	エラストマー	
窓※1	FX30(シングル)・FW30(複層)	FX40(シングル)・FW40(複層)
ガラリ※1	GA30	GA40
錠前システム※1	美和ロック UD錠※2(引き残し有り)	

※1 「窓」「ガラリ」「錠前システム」はオプションで追加することができます。
 ※2 「自動」につきましては、原則として「錠前システム」は対応しておりません。

手動から自閉へ変更するための追加部品もあります（ただしW寸法・扉重量に制限があります）。詳しくは営業担当にお問い合わせ下さい。

製作範囲

単位 = mm

枠開口寸法		SR30	SR40
手 動	片引き	W寸法 500~2950 H寸法 600~3000	W寸法 500~2950 H寸法 600~4000
	両引き	W寸法 1000~5900 H寸法 600~3000	W寸法 1000~5900 H寸法 600~4000
自 閉	片引き	W寸法 500~2000 H寸法 600~3000	W寸法 500~2000 H寸法 600~4000
	両引き	W寸法 1100~4000 H寸法 600~3000	W寸法 1100~4000 H寸法 600~4000
自 動	片引き	W寸法 600~2850 H寸法 600~3000	W寸法 600~2850 H寸法 600~4000
	両引き	W寸法 1100~4000 H寸法 600~3000	W寸法 1100~4000 H寸法 600~4000