

## スライド框ドア



### SK30 -スマートな外観の軽量アルミ框スライドドア-

3方枠 **NT** **ZT** 4方枠 **ST**

マンドアサイズのアルミ製狭框スライドドアです。縦横の框枠は斜め45°のトメで組み立てられており、外観がとてもスマートです。もちろん開閉機構は手動・自閉・自動の3種類をラインナップ。全面ガラスや全面ガラのスライドドアや中棧をつけて上下を仕切るなど、用途や好みによって自由に設計できます。

- ◆ 全面マドや全面ガラリなど、マドやガラリを大きく採りたいときに便利
- ◆ アルミフレームと面板のみの組み合わせなので、非常に軽量
- ◆ 中棧付き・なしと面板やガラリの組み合わせが自由に選択可能
- ◆ 枠の見込み寸法や見切り寸法が小さいので、すっきりとした外観
- ◆ 開口枠やレールの取付けには、パネルへの下地埋込みが不要で施工が簡単
- ◆ 開口周りのペロゴムはアジャスト機能付きで設置後の調整が可能
- ◆ 標準仕様は引残しなしで、限られたスペースを有効利用可能
- ◆ すべて1mm単位のオーダーメイド

### SK40 -大型扉に対応できる軽量アルミ框スライドドア-

3方枠 **NT** **BR** **ZT** 4方枠 **ST**

機械搬入専用大型ドア専用のアルミ框スライドドアです。全面シーソーにすることも可能で、かつてない大きな窓のある大型スライドドアを実現します。3方枠仕様の床面にはレールなどの突起物はありませんので、フォークリフトや台車などもスムーズに出入り可能。スマートで機能性に富んだ大型ドアを実現します。

- ◆ 框ドアならではのスマートな外観を持ちながら、有効寸法でH5000mmという驚きの最大寸法を実現(手動・自動のみ)
- ◆ 中棧付き・なし、面板やガラリの組み合わせが自由に選択可能
- ◆ 全面マドや全面ガラリなど、マドやガラリを大きく採りたいときに便利
- ◆ 開口枠やレールの取付けには、パネルへの下地埋込みが不要で施工が簡単
- ◆ 開口周りのペロゴムはアジャスト機能付きで設置後の調整が可能
- ◆ すべて1mm単位のオーダーメイド
- ◆ 標準仕様は引残しなしで、限られたスペースを有効利用可能

### 仕様

型 式	SK30	SK40
ド ア 厚	36mm	47mm
開 閉 形 態	手動・自閉・自動	
開口枠・フレーム	アルミ形材(アルマイト・クリアー仕上げ)	
組 立 方 法	トメカットによるピース組	
面 材	不透明:アルミ積層板 透明 :ガラス・ポリカ・アクリル・塩ビ・PETなど	
引 手	表側:露出持手(ステンレス)	
	裏側:フック引手(ステンレス)	裏側:埋込み角引手(ステンレス)
ガイドブロック	取付け丸型ステー:ステンレス ガイドブロック :超高分子ポリエチレン	
ブ ラ シ	-	ポリプロピレン製ブラシ
スレゴム・ペロゴム	ポリエステル基布	アクリル樹脂塗装付
戸先安全ゴム	-	エラストマー
ガ ラ リ※1	片流れ(開口率50%)・山型(開口率30%)	
錠前システム※1	お問い合わせ下さい	美和ロック UD錠※2 (引き残し有り)

※1 「ガラリ」「錠前システム」はオプションで追加することができます。

※2 「自動」につきましては、原則として「錠前システム」は対応しておりません。

手動から自閉へ変更するための追加部品もあります(ただしW寸法・扉重量に制限があります)。詳しくは営業担当にお問い合わせ下さい。

### 製作範囲

単位 = mm

枠開口寸法		SK30	SK40
手 動	片引き	W寸法 500~1200 H寸法 320~2500	W寸法 800~2500 H寸法 1400~5000
	両引き	W寸法 1000~2400 H寸法 320~2500	W寸法 1600~5000 H寸法 1400~5000
自 閉	片引き	W寸法 500~1200 H寸法 320~2500	W寸法 800~2000 H寸法 1400~5000
	両引き	W寸法 1100~2400 H寸法 320~2500	W寸法 2000~4000 H寸法 1400~5000
自 動	片引き	W寸法 600~1200 H寸法 320~2500	W寸法 800~2850 H寸法 1400~5000
	両引き	W寸法 1100~2400 H寸法 320~2500	W寸法 1600~5000 H寸法 1400~5000