

ダブルスライド框ドア



WSK30 -全面シースルーモード可能、スタイリッシュなアルミ框ダブルスライドドア-

3方枠 NT ZT

限られたスペースを有効に使えるダブルスライドドアの機能性と、全面シースルーモード可能な框ドアの機能性を兼ね備えた、スタイリッシュなダブルスライドドアです。手動・自閉・自動の3種類をラインナップしています。

- ◆ 全面マドや全面ガラリなど、マドやガラリを大きく採りたいときに便利
- ◆ アルミフレームと面板のみの組み合わせなので、非常に軽量
- ◆ 枠の見込み寸法や見切り寸法が小さいので、すっきりとした外観
- ◆ 中棊付き・なし、面板やガラリの組み合わせが自由に選択可能
- ◆ 開口枠やレールの取付けには、パネルへの下地埋込みが不要で施工が簡単
- ◆ 開口周りのベロゴムはアジャスト機能付きで設置後の調整が可能
- ◆ 標準仕様は引残しなしで、限られたスペースを有効利用可能
- ◆すべて1mm単位のオーダーメイド

仕様

型式	WSK30
ドア厚	36mm
レールメーカー	扶桑電機工業・ハシダ技研工業・ナブコ
開閉形態	手動・自動 自閉(ハシダ技研工業のみ)
開口枠・フレーム	アルミ形材(アルマイド・クリア仕上げ)
組立て方法	トメカットによるピース組
面材	不透明:アルミ積層板 透明:ガラス・ポリカ・アクリル・塩ビ・PETなど
引手	表側:露出持手(ステンレス) 裏側:フック引手(ステンレス)
ガイドブロック	取付けL型ステー:ステンレス ガイドブロック:超高分子ポリエチレン
ズレゴム・ベロゴム	ポリエチル基布 アクリル樹脂塗装付
ガラリ※1	片流れ(開口率50%)・山型(開口率30%)
錠前システム※1	お問い合わせ下さい※2

※1 「ガラリ」「錠前システム」はオプションで追加することができます。

※2 「自動」につきましては、原則として「錠前システム」は対応しておりません。

レールメーカー別仕様早見表

	手動			自閉			自動		
	片引き	両引き(連動)	両引き(非連動)	片引き	両引き(連動)	両引き(非連動)	片引き	両引き(連動)	
ドリーム	○	○	○		×	×	×	○	
THU(ハシダ)	○	×	○	○	×	○	○	○	
ナブコ	○	○	○		×	×	×	○	

製作範囲

単位:mm

枠開口寸法		WSK30
手動	片引き	W寸法 890~2450 H寸法 340~2500 ・DH寸法はDW寸法の4倍を超えていません。 ・レールの最大長はL=5000です。
	両引き	W寸法 1880~4900 H寸法 340~2500 ・DH寸法はDW寸法の4倍を超えていません。 ・レールの最大長はL=6000です。
自閉	片引き	W寸法 890~2450 H寸法 340~2500 ・DH寸法はDW寸法の4倍を超えていません。 ・使用環境、扉重量によって、製作可能寸法であっても対応できない場合があります。
	両引き(非連動)	W寸法 1880~4900 H寸法 340~2500 ・DH寸法はDW寸法の4倍を超えていません。 ・使用環境、扉重量によって、製作可能寸法であっても対応できない場合があります。
自動	片引き	W寸法 890~2450 H寸法 340~2500 ・DH寸法はDW寸法の4倍を超えていません。
	両引き	W寸法 1880~4900 H寸法 340~2500 ・DH寸法はDW寸法の4倍を超えていません。

※レールメーカーによって仕様が異なります。詳しくは早見表をご参照ください。