

軽量ステンレススライドドア



SSSU40 -軽量・スマートなステンレススライドドア-

3方枠 **NT** **ZT** 4方枠 **ST**

耐候性に優れたステンレス製のスライドドアです。見える箇所は一部を除きすべてステンレスできており、耐薬品などの関係でアルミやスチールを使用できない部屋に適しています。ドア本体の表面材は最薄で0.5mmのステンレス鋼板※、内部はアルミ型材の骨組みとペーパーハニカムまたはスチレンフォームで構成されていますので、一般的なステンレスドアと比べて非常に軽く開閉ができます。手動・自閉・自動の3種類をラインナップ、ステンレス製のレールカバーはサニタリーカバー(傾斜カバー)にもオプションで対応します。

※表面材はステンレス鋼板の他、カラー鋼板やアルミでも可能です。片面をステンレス、もう片面をカラー鋼板にするなど、表裏異なる表面材にも対応します。

- ◆ ステンレスならではの優れた耐候性
- ◆ ステンレス製FIXマド(FZシリーズ)を用意するなど、オプションも充実
- ◆ ドア内部はアルミフレームとペーパーハニカムまたはスチレンフォーム(断熱不燃の場合は不燃ポリスチレンフォーム又はフェノールフォーム)の組み合わせなので、非常に軽量
- ◆ すべて1mm単位のオーダーメイド

仕様に関しては
P.47 を参照してください。

製作範囲

単位 = mm

枠開口寸法		SSSU40
手動	片引き	W寸法 500~2500 H寸法 600~2500 ・W:Hの比率は1:5までです。 (1:3を超える場合は床付けストッパーを利用してください。) ・W620未満のものには、エアースリンダーは付けられません。
	両引き	W寸法 1000~5000 H寸法 600~2500 ・W:Hの比率は1:2.5までです。 (1:1.5を超える場合は床付けストッパーを利用してください。) ・W1280未満のものには、エアースリンダーは付けられません。 ・W寸法が4000を超える場合は、サニタリーカバー(傾斜カバー)には対応できません。
自閉	片引き	W寸法 500~2000 H寸法 600~2500 ・W:Hの比率は1:5までです。(1:3を超える場合は床付けストッパーを利用してください。) ・レールを分割して出荷することは出来ません。 ・使用環境、扉重量によって、製作可能範囲であっても対応できない場合があります。
	両引き	W寸法 1000~4000 H寸法 600~2500 ・W:Hの比率は1:2.5までです。(1:1.5を超える場合は床付けストッパーを利用してください。) ・連動仕様の場合、レールを分割して出荷することは出来ません。非連動での対応となります。 ・使用環境、扉重量によって、製作可能範囲であっても対応できない場合があります。
自動	片引き	W寸法 600~2500 H寸法 600~2500 ・W:Hの比率は1:4までです。
	両引き	W寸法 1100~4000 H寸法 600~2500 ・W:Hの比率は1:2までです。

ステンレスなのに軽量!

一般的なステンレスドアは主な材料が1.5mm厚のステンレス鋼板のため、開閉が重くなるのが課題のひとつです。サンワイズのSSSUは、見える箇所は一部を除き全てステンレスできていますが、内部の骨組みにはアルミ型材を用い、かつ大部分のステンレス鋼板をより薄くすることで、可能な限りドアを軽量化。そのため耐候性・対薬品性を持ちながらも、一般的なステンレスドアと比べて非常に軽く開閉ができます。

