

# 内蔵スチールスライドドア



## SS40 -軽量間仕切り壁にスッキリ収まる鋼製スライドドア-

3方枠 NT

扉が壁に収納されるタイプのスライドドアです。ストップ保持なしのスライドクローザーを標準装備し、表面材には1.6mmの鋼板を使用しており、窓つき(6.8mm網入りガラス限定)で防火設備※<sub>1</sub>として、窓なしで特定防火設備※<sub>1</sub>として使用いただけます。

- ◆ 構造規定の防火設備・特定防火設備※<sub>1</sub>なので、認定書、認定番号は不要
- ◆ 焼付塗装(溶剤または粉体)にも対応、その場合は工場にてガラス工事にも対応
- ◆ 煙返しも標準装備
- ◆ 枠はアンカーによる溶接のほか、補強枠にネジ固定も対応
- ◆ すべて1mm単位のオーダーメイド

※<sub>1</sub> 構造規定による防火設備、特定防火設備ですが、構造規定の解釈は行政地域により異なる場合がありますので、必ず設置する地域を管轄する行政機関にご確認ください。

仕様に関しては  
P.47 を参照してください。

## 製作範囲

単位 = mm

枠開口寸法		SS40
自 閉	片 引 き	最大扉面積: 3㎡
		W寸法 870~1320(有効W寸法 740~1190)
		H寸法 1790~2390
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• W:Hの比率は1:5までです。(1:3を超える場合は床付けストッパーを利用してください。)</li> <li>• レールを分割して出荷することは出来ません。</li> <li>• 使用環境、扉重量によって、製作可能範囲であっても対応できない場合があります。</li> <li>• 130mmの引き残しが有ります。</li> </ul>

※ 両引きの設定は有りません。

※ 開口枠、戸当りの見込み寸法は137mm、壁厚115mm(65mmスタッド、両面12.5mmボード2枚貼り)にのみ対応しています。

