

直付けスチールスライドドア



SST40 -防火設備に対応!レール直付けタイプの鋼製スライドドア-

3方枠 **NT**

壁にレール直付けするタイプのスチール製スライドドアです。耐火断熱パネルへの取付けを意識した構造になっており※1、防火設備(6.8mm網入りガラス窓付又は窓なし)または特定防火設備(窓なしのみ)として※2ご使用いただけます。標準仕様としては現状片引きのみですが、両引きにも対応します。

- ◆ 構造規定の防火設備・特定防火設備※2なので、認定書、認定番号は不要
- ◆ 煙返しも標準装備
- ◆ レールカバーはオプションでサニタリーカバー(傾斜カバー)に変更可能
- ◆ 焼付塗装(溶剤または粉体)にも対応、その場合は工場にてガラス工事にも対応
- ◆ 通しボルトを隠す化粧カバーはサニタリーカバー仕様で標準装備
- ◆ すべて1mm単位のオーダーメイド

製作範囲

単位 = mm

仕様に関しては
P.47 を参照してください。

枠開口寸法		SST40
自閉	片引き	最大扉面積:3㎡
		W寸法 870~1320(有効W寸法 740~1190) H寸法 1790~2390
	両引き	最大扉面積:3㎡(扉1枚あたり)
		W寸法 1770~2660(有効W寸法 1510~2400) H寸法 1790~2390

※ 扉本体の面積(両引きの場合は扉1枚の面積)が3㎡を超える場合は、防火設備、特定防火設備としてはご使用いただけません。

SST40

SST40-片引き-サニタリー付き

