

■ スチールスライドドア・ステンレススライドドア 仕様

構成材		SST40(直付けスチールスライドドア)・SS40(内蔵スチールスライドドア)共通		SSU40(直付けステンレススライドドア)		SSSU40(軽量ステンレススライドドア)	
種類	使用場所	材質	厚み	材質	厚み	材質	厚み
枠	開口枠	溶融亜鉛メッキ鋼板	1.6mm	ステンレス鋼板(SUS304) ヘアライン	1.5mm	ステンレス鋼板(SUS304) ヘアライン	1.5mm
戸当り	戸当り・方立	溶融亜鉛メッキ鋼板	1.6mm	ステンレス鋼板(SUS304) ヘアライン	1.5mm	標準仕様は無し	1.5mm
レール	点検カバー	溶融亜鉛メッキ鋼板	1.6mm	ステンレス鋼板(SUS304) ヘアライン	1.5mm	ステンレス鋼板(SUS304) ヘアライン	1.5mm
	レールケース	溶融亜鉛メッキ鋼板 ※1	1.6mm	ステンレス鋼板(SUS304) ヘアライン	1.5mm	アルミニウム押出型材	-
	レール部	アルミニウム ※2	-	アルミニウム ※1	-	アルミニウム押出型材	-
扉	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板	1.6mm	ステンレス鋼板(SUS304) ヘアライン	1.5mm	ステンレス鋼板(SUS304) ヘアライン	0.5mm~0.8mm
	煙返し	溶融亜鉛メッキ鋼板	1.6mm	ステンレス鋼板(SUS304) ヘアライン	1.5mm	ステンレス鋼板(SUS304) ヘアライン	-
	芯材	なし※3	-	なし※2	-	パ・パ・パ・パ・パ・パ・パ※3	40mm

※1レールが溶解して脱落しても、扉が倒壊しない構造になっております。

※2 オプションでグラスウール(指示なき場合は24kg/m³)を入れることができます。

※3 不燃材料として不燃ドアにすることもできます・その場合の芯材は、不燃ポリスチレンフォーム(不燃認定品)またはフェノールフォーム(鋼板付きで不燃認定品)になります。

※ SS40、SST40、SSU40は、構造規定による防火設備(網入り窓付)、特定防火設備(窓なし)の要件を満たしていると考えておりますが、ご利用の際には物件の所在地を管轄する行政機関にご確認ください。

塗装		SST40(直付けスチールスライドドア)・SS40(内蔵スチールスライドドア)共通		SSU40(直付けステンレススライドドア)		SSSU40(軽量ステンレススライドドア)	
場所	内容	塗料	色	塗料	色	塗料	色
枠・扉・レールカバー	防錆塗装	一般型変性エポキシ樹脂 錆止めペイント	グレー				
	溶剤焼付塗装	焼付型アクリル樹脂塗装	指定色				
	粉体焼付塗装	ポリエステル系樹脂塗料	当社標準色 (※1)「グレー」のみ				

※ 事前に指定いただければ、ウレタン系塗料やフッ素塗料にすることもできます。

※ SS40、SST40、SSU40は、構造規定による防火設備(網入り窓付)、特定防火設備(窓なし)の要件を満たしていると考えておりますが、ご利用の際には物件の所在地を管轄する行政機関にご確認ください。

標準金物		SST40(直付けスチールスライドドア)・SS40(内蔵スチールスライドドア)共通			SSU40(直付けステンレススライドドア)			SSSU40(軽量ステンレススライドドア)		
種類	内容	メーカー	型式	材質	メーカー	型式	材質	メーカー	型式	材質
自閉装置	引戸クローザー	リョビ	SL-2H150 ※1	-	リョビ	SL-2H150 ※1	-	ハシダ技研	SCAシリーズ	-
錠前	錠錠	美和ロック	FG	-	美和ロック	FG	-	美和ロック	UD	-
		ゴール	SX	-	ゴール	SX	-	-	-	-
引手	露出持手	サンワイズ	HA-4	SUS304鏡面仕上げ	サンワイズ	HA-4	SUS304鏡面仕上げ	サンワイズ	HA-4	SUS304鏡面仕上げ
	埋込取手	-	-	-	-	-	-	タキゲン	A-1059-1	SUS304ヘアライン
ガイドローラー	ローラー	シブタニ	ST-70-30	ポリアセタール SUS304ヘアライン	シブタニ	ST-70-30	ポリアセタール SUS304ヘアライン	サンワイズ	L型ガイドブロック	超高分子ポリエチレン(7'ロック) SUS304ヘアライン
	台座	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸当りム	戸先	ホクショー	MSS-005	EPDM	ホクショー	MSS-005	EPDM	-	-	発泡塩ビ
	戸尻	タキゲン	C-30-RK	EPDM	タキゲン	C-30-RK	EPDM	-	-	-
気密材	パ・パ・パ・パ・パ・パ・パ	-	-	-	-	-	-	サンワイズ	BG42	ポリエステルシート

※1 標準の自閉装置には、開扉保持機能はついておりませんが、オプションで付けることができます。その場合、防火設備にはなりませんのでご注意ください。

※ SS40、SST40、SSU40は、構造規定による防火設備(網入り窓付)、特定防火設備(窓なし)の要件を満たしていると考えておりますが、ご利用の際には物件の所在地を管轄する行政機関にご確認ください。

■ スチールスライドドア・ステンレススライドドア 取り合い(例)

