

# 着脱プラスチックドア



## DTV40 -大型機械搬出入用マシンハッチと常用ドアの1台2役-

3方枠 **NT** **ZT** **BT** 4方枠 **ST** **AT**

背の高い機械を搬入・搬出するための開口部にはそれなりの高さのドアが必要です。かといって普段は人や台車の出入口として使用するだけなのでそれほど大きいドアは必要ない。また、クリーンルームに使用するなら、あまり大きなドアだと開閉時の空気の流動が大きくなってしまふのも問題です。そんなときは、開き扉の上部に着脱式マシンハッチが付いたブレンドア、DTV40が便利です。このドアはDR40とTH40それぞれの長所を兼ね備えた、まさに“かゆいところに手が届く”サンワイズならではのドアです。

- ◆ 気密性能A-4等級をクリアするDR40の構造を元に設計しているの、気密性は抜群 ※ (4方枠グレモン仕様の場合)
  - ◆ ドア内部はアルミフレームとペーパーハニカムやスチレンフォーム (断熱不燃の場合は不燃ポリスチレンフォームまたはフェノールフォーム)の組み合わせなので、ドア部もランマパネル部も非常に軽量
  - ◆ ランマパネル部は、丈夫なステンレスアングルでしっかり支える安全設計
  - ◆ すべて1mm単位のオーダーメイド
  - ◆ マドやガラリなどのオプションも充実
- ※ DTV40単体での気密性能試験は行っておりません

### 仕様

型 式	DTV40
ド ア 厚 ( 総 厚 )	41mm (47mm)
開き形態(開きドア部)	片開き・親子開き・両開き
外 枠 ・ ド ア フ レ ー ム	アルミ形材(アルマイト・クリアー仕上げ)
骨 組 み	アルミ形材
面 材	金属板 0.4mm~0.6mm (鋼板・アルミ・ステンレス・支給材)
芯 材	スチレンフォーム
	ペーパーハニカム
	不燃ポリスチレンフォームまたはフェノールフォーム
パ ッ キ ン	F0系ランマパネル部:エラストマー
	F0系扉部:EPDMゴム グレモン系扉部:エラストマー
丁 番	ステンレス製旗丁番 オプションでオートヒンジに変更可能
ズ レ ゴ ム	ポリエステル基布 アクリル樹脂塗装付
ランマ部	締め込みハンドル
	持 手
扉 部	錠前システム
	F0系
	丸ノブ: HMW、MAW (美和ロック) / UC-Q、AS-Q (ゴール)
	レバー錠: LA52 (美和ロック) / LG-Nu (ゴール)
	ケース錠: MACC、HMCC (美和ロック) / UCC、ASC (ゴール)
	丸ノブ電気錠: AUR (T) W (美和ロック) / EUR (T) -Q (ゴール)
	レバー電気錠: AUR (T) 52 (美和ロック) / EUR (T) -Nu (ゴール)
グレモン系	
53シリーズ、H83V (シブタニ)	
電気錠EE55、H83V (シブタニ)	
窓※1	FX40 (シングル) ・FW40 (複層)
ガ ラ リ ※ 1	GA40

※1 扉部にもみオプションで「窓」「ガラリ」を追加することができます。

### 製作範囲

単位=mm

	全体	ランマパネル部	開きドア部
片開き	W420~2080※1 H860~3080	DW356~2016 DH420~650	W420~2080 DH376~2610※2
	・DW寸法がDH寸法を超えることはできません。		
両開き	W800~2580 H860~3080	DW736~2516 DH420~650	W800~2580 DH376~2610※2
	・DW寸法がDH寸法を超えることはできません。 ・子側の最小寸法はDW285までです。		

※ W、Hは枠外寸法を、DW、DHはドア本体またはランマパネル本体の寸法を指します。

※1 使用する表面材の中が1000mm以上ある場合に限りです。

※2 室内外の圧力差がない場合です。  
圧力差がある場合はDH2536mmまでとなります。

