

# 着脱プラスチックドア



## DTH40 -着脱式マシンハッチと開きドアの便利な組み合わせ-

開きドア部分 3方枠 **NT** **ZT** 4方枠 **ST** **AT**

マシンハッチ部分 4方枠(オプションで下枠取外式に出来ます。)

着脱式マシンハッチは、年に数回あるいは数年に1回しか使用しない大きな開口部に使用しますが、部屋のレイアウト上どうしてもそこには人の出入り用ドアが付けられない、あるいはそこに人の出入り用のドアを付けたいといったときに便利なプラスチックドアです。構造上左右どちらかの端部に開きドアが付きます。開きドアも90°以上開けば丁番から外すことができますので、開口寸法を考えると開きドアもマシンハッチとして位置づけでき、大開口を確保することができます。

- ◆ 気密性能A-4等級をクリアするDR40の構造を元に設計しているため、気密性は抜群 ※(4方枠クレモン仕様の場合)
- ◆ ドア内部はアルミフレームとペーパーハニカムやスチレンフォーム(断熱不燃の場合は不燃ポリスチレンフォームまたはフェノールフォーム)の組み合わせなので、開きドアも着脱式マシンハッチも非常に軽量
- ◆ すべて1mm単位のオーダーメイド
- ◆ マドやガラリなどのオプションも充実

※ DTH40単体での気密性能試験は行っておりません

## 仕様

型 式	DTH40		
	開きドア部		マシンハッチ部
	F0系	クレモン系	
ドア厚(総厚)	41mm(47mm)		
開き形態	片開き		1枚割・2枚割・3枚割など
外枠・ドアフレーム	アルミ形材(アルマイト・クリアー仕上げ)		
骨組み	アルミ形材		
面 材	金属板 0.4mm~0.6mm (鋼板・アルミ・ステンレス・支給材)		
	スチレンフォーム		
芯 材	ペーパーハニカム		
	不燃ポリスチレンフォームまたはフェノールフォーム		
	セラミックハニカム		
パ ッ キ ン	EPDMゴム	エラストマー	
丁 番 ※1	ステンレス製旗丁番		-
ズ レ ゴ ム	ポリエステル基布	アクリル樹脂塗装付	
締め込みハンドル	-		カムラッチ締込みハンドル (亜鉛ダイキャスト)
持手または 錠前システム ※2	丸ノブ: HMW, MAW(美和ロック) UC-Q, AS-Q(ゴール)	53シリーズ, H83U(シブタニ)	露出持手(ステンレス)
	レバー錠: LA52(美和ロック) LG-Nu(ゴール)	電気錠EE55, H83U(シブタニ)	
	ケース錠: MACC, HMCC(美和ロック) UCC, ASC(ゴール)	-	-
	丸ノブ電気錠: AUR(T)W(美和ロック) EUR(T)Q(ゴール)	-	-
	レバー電気錠: AUR(T)52(美和ロック) EUR(T)Nu(ゴール)	-	-
ドアチェック ※3	リヨービ、ニュースター		
窓 ※3	FX40(シングル)・FW40(複層)		
ガ ラ リ ※3	GA40		

※1 オプションで「オートヒンジ」や「クリーンヒンジ」への変更が可能です。

※2 記載されているものは標準品です。他の錠前もお気軽にご相談ください。

※3 「ドアチェック」「窓」「ガラリ」はオプションで追加することができます。

※ F0系の錠前システムは美和ロックの商品です。

※ クレモン系の錠前システムはシブタニの商品です。

## 製作範囲

単位=mm

全体	開きドア部		マシンハッチ部
W680~ H420~4580	F0系	DW360~2010※1 DH376~3016※2	DW250※3~
	クレモン系	DW360~2010※1 DH376~4516	

※ W、Hは枠外寸法を、DW、DHはドア本体または着脱式マシンハッチ本体の寸法を指します。

※1 使用する表面材の巾が1000mm以上ある場合に限り、3尺巾の場合はDW1810mmまでです。

※2 室内外の気圧差がない場合です。圧力差がある場合は、DH2536mmが最大です。

※3 パネル1枚あたりのDW寸法です。