

# 上げ下げマドア パネルタイプ



## VR30 -任意の位置でストップ可能、女性でも開閉できる軽量バーチカルドア-

扉が垂直方向(上下方向)に動くバーチカルドアです。引き代を垂直方向に持っていくことによって、空間を有効利用できます。最大寸法でも片手で軽く開閉ができ、ウェイトランサーにより任意の位置で扉を止めることも可能です。上部の固定パネルはFIX窓として使用できるほかに、積層板にカラー鋼板やステンレス板を貼ることもできるので、壁パネルや可動するドアと意匠を合わせることが出来ます。

- ◆ 軽い力で開閉可能
- ◆ すべて組立済みで出荷
- ◆ 可動パネルは任意の位置でストップ
- ◆ 片側フランジ付きで壁への取付が簡単
- ◆ 固定パネルは鏡板と窓で選択が可能
- ◆ すべて1mm単位のオーダーメイド
- ◆ 安全装置による落下防止機能つき

### 仕様

型式	VR30
ドア厚(総厚)	31mm(36mm)
動作	手動
開口枠・ドアフレーム	アルミ形材(アルマイト・クリアー仕上げ)
ベロゴム	ポリエステル基布 アクリル樹脂塗装付
扉骨組み	アルミ形材
固定部面材	アルミ積層板3mm(アルミシルバー) アルミ積層板3mm+金属板0.4mm~0.8mm ガラスまたは樹脂面材各種3mm~7mm
可動部面材	金属板 0.4mm~0.6mm (鋼板・アルミ・ステンレス・支給材)
芯材	スチレンフォーム フェノールフォームまたは不燃ポリスチレンフォーム
引手	埋込み引手(ステンレス)
ランサー	ウェイトランサー
窓※1	FX30(シングル)・FW30(複層)
ガラリ※1	GA30

※1「窓」「ガラリ」はオプションで追加することができます。

### 製作範囲

単位 = mm

有効寸法	VR30	
	W寸法	350~1120
H寸法	350~900	

※ 混載便での出荷となる場合は、寸法に制約がかかる場合があります。  
※ 上記サイズ以内であっても、可動パネルの重量が13kgを超える場合は対応できません。(使用する面材の種類によって重量が異なるため、詳しくはお問い合わせください。)

### 図面

#### VR30

