

アルミ枠FIX窓



FX -取付け簡単なアルミFIX窓-

パネル厚 30 40 42 44 50

枠の両側がテーパ形状になっているアルミ枠のシングルガラス用FIX窓です。30mm、40mm、42mm、44mm、50mmのパネルに対応します。現場でのガラス工事も不要で、パネルへの取付けが簡単。使い勝手のよいFIX窓です。

- ◆ 枠の両側はテーパ形状でHACCPに対応
- ◆ 窓枠同士を引っ張り込むようにして固定するので、開口周りに下地は不要
- ◆ 面板は工場で枠に固定して出荷するので、現場でのガラス工事が不要
- ◆ ガラスのほかポリカやアクリルなどの樹脂板にも対応
- ◆ オプションで各種フィルム貼りにも対応
- ◆ すべて1mm単位のオーダーメイド

※ 面板はFX30がシリコンコーキング固定、FX40・42・44・50はグレイジングチャンネルを使用して枠に固定しています。

仕様

型 式	FX30	FX40・42・44	FX50
枠 形 状	アルミ形材(アルマイト・クリアー仕上げ)		
枠 形 状	両側テーパ		
対 応 壁 厚	30 mm	40・42・44mm	50 mm
面 板 の 厚 み	3~7mm		
面板の固定方法	シリコンコーキング固定	グレイジングチャンネルによる固定 ※1	
グレイジングチャンネル	-	塩ビ(黒色)	
パネルへの固定方法	副体をネジ固定(下地不要)		

※1 サイズによって、シリコンコーキング固定とする場合があります。詳細はお問い合わせ下さい。

製作範囲

単位=mm

型 式	FX30	FX40・42・44	FX50
有 効 寸 法	W寸法 116※1~3000 H寸法 116※1~3000	W寸法 116※1~3000 H寸法 116※1~3000	W寸法 116※1~3000 H寸法 116※1~3000
備 考	有効面積で3㎡まで		有効面積で5㎡まで

※1 枠外寸法で350mm未満の場合、トメの精度が落ちることがあります。

図面

