

アルミガラリ片フランジ型



GAS -どこにでも取付け可能なユーティリティなガラリ-

片側にフランジをつけた、取付け相手を選ばない便利なアルミガラリです。着脱可能な不織布のフィルターや防虫網など、通気ガラリに必要なオプションも揃っています。フランジの向きが選べますので、フィルターや防虫網をどちらに取付けるかも選択できます。フランジが付かない側にはオプションで化粧用のアングルも用意（ただし取付け厚み30～70mmまで）。まさに「ユーティリティな」アルミガラリです。

- ◆ 片側フランジ付で取付けが簡単
- ◆ 着脱可能な不織布フィルターや防虫網などのオプションも本体にセットして出荷
- ◆ 開口率によって2種類を用意
- ◆ オプションで化粧用アングル4方も用意 ※
- ◆ すべて1mm単位のオーダーメイド

※ 取付け相手が30mmから70mmまでに限ります。それ以上の場合はご相談ください。

仕様

型 式	GAS-Y30	GAS-N50
枠	アルミ形材(アルマイト・クリアー仕上げ)	
フランジ形状	表フランジ	
	裏フランジ	
羽根の形状	山型	片流れ
開口率	30%	50%
パネルへの固定方法	タッピング(下地必要)またはリベット(下地不要)による固定	

製作範囲

単位 = mm

型 式	GAS-Y30	GAS-N50
有効寸法	W寸法 118※1～2000※2※3※4	
	H寸法 118※1～2000※2※3※4	
備考	・有効面積で2㎡までです。	

※1 枠外寸法で350mm未満の場合、トメの精度が落ちることがあります。

※2 羽根形状 山型はW1500mm以上、片流れはW1000mm以上で中央に縦棧が入ります。

※3 オプションの防虫網取付け時は短手方向が有効寸法で900mm以下までとなります。


※4 オプションのフィルター取付け時は、Y30(山型)は有効寸法W1500mm未満まで、N50(片流れ)は有効寸法W1000mm未満までとなります。

オプション		
フィルター	材質	ポリエステル
	厚み	14mm
	耐熱温度	80℃
	ろ過風速	2.5m/s
	初期圧力損失	62Pa
ステンレス防虫網※1	防塵率	80%
	メッシュ	18メッシュ※1 40メッシュ※1
	材質	SUS316L SUS304
	線径	0.18mm
	開口率	約76% 約51%

※1 ステンレス防虫網は18メッシュと40メッシュの2種類からお選びいただけます。



防虫網付き



不織布フィルター付き

図面

