

ステンレスガラリ 屋内建築壁用(GUI)/外壁面用(GUO)



GUI - 建築壁対応、見込み寸法が指定できるステンレス製ガラリ-

軽量間仕切り等の建築壁に溶接固定するためのステンレス製ガラリです。WH寸法の他、見込み寸法も自由に設定できます。山型と片流れの2種類の羽根形状から選べます。

- ◆ 見込み寸法は80mm~170mmまで、自由に設定可能
 - ◆ 羽根の形状は片流れ、山型の2種類を用意
 - ◆ 1.5mm厚のステンレス鋼板製で頑丈
 - ◆ すべて1mm単位のオーダーメイド(H寸法には制限があります)
- ※ 取付け相手が30mmから70mmまでに限ります。それ以上のご相談ください。

GUO - 建築壁対応、屋外に面した壁にも使用できるステンレス製ガラリ-

軽量間仕切り等の建築壁に溶接固定するためのステンレス製ガラリです。WH寸法の他、見込み寸法も自由に設定できます。屋外に面した壁にもご使用頂けます。

- ◆ 見込み寸法は80mm~170mmまで、自由に設定可能
- ◆ 屋外に面した壁にも使用可能
- ◆ 1.5mm厚のステンレス鋼板製で頑丈
- ◆ すべて1mm単位のオーダーメイド(H寸法には制限があります)

仕様と製作範囲

| 型式 | GUI(屋内用) | GUO(屋外用) |
|-----------|--------------|--------------|
| 羽根の種類 | Y38(山型) | N33(片流れ) |
| 対応厚み(見込み) | 80~170mm※1 | |
| 有効W | 118~2000mm※2 | 100~2000mm※2 |
| 有効H | 118~2018mm※3 | 100~2000mm※4 |
| 備考 | 有効面積で2㎡まで。 | |

※1 表中の寸法は縦枠の見込み寸法です。横枠はマイナス6mmとなります。
 ※2 有効W寸法が1500mm以上の場合、中央に縦枠が入ります。
 ※3 有効H寸法は、118mmから25×n(n=5~76)をプラスした寸法限定となります。
 ※4 有効H寸法は、100mmから50×n(n=2~76)をプラスした寸法限定となります。

羽根について

| 羽の種類 | Y38 | N33 |
|---------|----------------------------|-----|
| 材質 | ステンレス鋼板1.5mm(SUS304 ヘアライン) | |
| 形状 | 山型 | 片流れ |
| 計算上の開口率 | 38% | 33% |

図面

