

スチールガラリ 両フランジ型 (GT)/片フランジ型 (GTS)



GT -取付け簡単、挟み込みタイプのスチール製ガラリ-
38mmから170mmの厚みの壁やドアに挟み込んで取り付けることのできる、スチール製のガラリです。取り付ける厚みによって製作する見込み寸法を変えて製作しますので、見積り依頼時やご注文時に、壁厚やドア厚をご指定ください。
<ul style="list-style-type: none"> ◆ フランジで挟み込むので、取付けが簡単 ◆ 羽根の形状は片流れ、山型の2種類を用意 ◆ 1.6mm厚のスチール鋼板製で頑丈 ◆ すべて1mm単位のオーダーメイド (H寸法には制限があります)
GTS -どこにでも取付け可能、スチール製の万能ガラリ-
片側フランジのユーティリティーなスチール製ガラリです。ダクト開口部などの、裏側が見えない箇所に使用することを前提としており、フランジで固定するだけでするので取付け相手を選びません。1.6mm厚のスチール鋼板を使用しており、頑丈なつくりとなっています。
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 片側フランジ付で取付けが簡単 ◆ 羽根の形状は片流れ、山型の2種類を用意 ◆ 1.6mm厚のスチール鋼板製で頑丈 ◆ すべて1mm単位のオーダーメイド (H寸法には制限があります)

仕様と製作範囲

型式	GT (挟み込み)		GTS (直付け)	
	Y38 (山型)	N33 (片流れ)	Y38 (山型)	N33 (片流れ)
羽根の種類	Y38 (山型)	N33 (片流れ)	Y38 (山型)	N33 (片流れ)
対応厚み (見込み)	38~170mm			
有効W	118~2000mm※1	100~2000mm※1	118~2000mm※1	100~2000mm※1
有効H	118~2018mm※2	100~2000mm※3	118~2018mm※2	100~2000mm※3
備考	有効面積で2㎡まで。			

※1 有効W寸法が1500mm以上の場合、中央に縦線が入ります。
 ※2 有効H寸法は、118mmから25×n (n=5~76) をプラスした寸法限定となります。
 ※3 有効H寸法は、100mmから50×n (n=2~76) をプラスした寸法限定となります。

羽根について

羽の種類	Y38	N33
材質	スチール鋼板1.6mm	
形状	山型	片流れ
計算上の開口率	38%	33%

図面

GT	<p style="text-align: center;">山型 Y38 ※ n = 羽の数 片流れ N33</p>	<p>GTシリーズ GT</p>
GTS	<p style="text-align: center;">山型 Y38 ※ n = 羽の数 片流れ N33</p>	<p>GTシリーズ GTS</p>