

スチールガラリ 屋内建築壁用(GTI)/外壁面用(GTO)



GTI -建築壁対応、見込み寸法が指定できるスチール製ガラリ-

軽量間仕切り等の建築壁に溶接固定するためのスチール製ガラリです。WH寸法の他、見込み寸法も自由に設定できます。山型と片流れの2種類の羽根形状から選べます。

- ◆見込み寸法は80mm~170mmまで、自由に設定可能
- ◆羽根の形状は片流れ、山型の2種類を用意
- ◆1.6mm厚のスチール鋼板製で頑丈
- ◆すべて1mm単位のオーダーメイド(H寸法には制限があります)

※ 取付け相手が30mmから70mmまでに限ります。それ以上のご相談ください。

GTO -建築壁対応、屋外に面した壁にも使用できるスチール製ガラリ-

軽量間仕切り等の建築壁に溶接固定するためのスチール製ガラリです。WH寸法の他、見込み寸法も自由に設定できます。屋外に面した壁にもご使用頂けます。

- ◆見込み寸法は80mm~170mmまで、自由に設定可能
- ◆屋外に面した壁にも使用可能
- ◆1.6mm厚のスチール鋼板製で頑丈
- ◆すべて1mm単位のオーダーメイド(H寸法には制限があります)

※ 取付け相手が30mmから70mmまでに限ります。それ以上のご相談ください。

仕様と製作範囲

型式	GTI(屋内用)	GTO(屋外用)
羽根の種類	Y38(山型)	N33(片流れ)
対応厚み(見込み)	80~170mm※1	
有効W	118~2000mm※2	100~2000mm※2
有効H	118~2018mm※3	100~2000mm※4
備考	有効面積で2㎡まで。	

※1 表中の寸法は縦枠の見込み寸法です。横枠はマイナス6mmとなります。

※2 有効W寸法が1500mm以上の場合、中央に縦枠が入ります。

※3 有効H寸法は、118mmから25×n(n=5~76)をプラスした寸法限定となります。

※4 有効H寸法は、100mmから50×n(n=2~76)をプラスした寸法限定となります。

羽根について

羽の種類	Y38	N33
材質	スチール鋼板1.6mm	
形状	山型	片流れ
計算上の開口率	38%	33%

図面

GTI

山型 Y38

片流れ N33

GTシリーズ
GTI

※ n = 羽の数

GTO

片流れ N33

GTシリーズ
GTO

※ n = 羽の数