TYR600シリーズ

TYR621型 TYR620型(換気扇連動型)

■本体寸法図








●室外機 (TYR621型のみ)







■リモコン寸法図



■結線図





■本体仕様表

品番			TYR621型	TYR620型	
	_	南山鄉			
ファン・ モーター	室内機		シロッコファン・ACモーター (1ファン・1モーター		
		室外機	シロッコファン・ACモーター (1ファン・1モーター)	_	
定格電圧	·	周波数	単相AC200V 50/60Hz		
定格電力			2455/2505W	2425/2475W %1	
質量			室内機: 7.1kg 室外機: 1.7kg	室内機: 7.3kg 室外機: なし	
外形寸法			室内機:529×180×294mm 室外機:274×145×199mm	室内機: 529×180×294mm 室外機: なし	
熱源			PTCセラミックヒーター		
衣類乾燥 (標準)	循環風量		230/230m³/h		
	換気風量		90/90m³/h	% 2	
	運 室内機		約45/45dB		
	転 室外機		約39/39dB	% 2	
		費電力	2455/2505W	2425/2475W %1	
	循環風量		230/230m³/h		
(ゆっくり)	換	気風量	90/90m³/h	%2	
	運動	室内機	約45/45dB		
	音	室外機	約39/39dB	% 2	
	消	費電力	ヒーターOFF時:69/79W ヒーターON時:2455/2505W	ヒーターOFF時: 42/51W※1 ヒーターON時: 2425/2475W※1	
暖房 (入浴前)	循環風量		230/230m³/h		
	換気風量		-		
	運転音		約45/45dB		
	消費電力		2425/2475W		
暖房 (入浴中)	循環風量		145/130㎡/h		
	換気風量		-		
	運転音		約33/31dB		
	消費電力		2015/1960W		
涼風 (強)	循環風量		230/230m³/h		
	換	気風量	90/90㎡/h	% 2	
	運 室内		約45/45dB		
	音	室外機	約39/39dB	% 2	
		費電力	69/79W	42/51W	
涼風 (弱)	循環風量		145/130㎡/h		
	換気風量		90/90㎡/h	% 2	
	運 室内機 転 室外機		約33/31dB		
			約39/39dB	% 2	
		費電力	54/54W	27/26W	
14. =	換気風量		90/90m³/h		
換気					
換え	_	転音 費電力	約39/39dB 27/28W	%2	

品番	TYR621型	TYR620型	
安全装置	温度ヒューズ (77℃) 電流ヒューズ (12A、4A)	温度ヒューズ (77℃) 電流ヒューズ (12A、4A、3.15A)	
その他	フィルター付き		

- ※1 連動する換気扇の運転音、消費電力
- は含みません。 ※2 連動する換気扇によって変わります。 ●表中の値は、50Hz時/60Hz時で表記
- しています。 ●運転音は無響音室にて測定した参考値
- (JIS C 9603より) ●消費電力は周囲温度30℃(電気用品安 全法 定格電力測定条件を参考に設定) にて測定した参考値 ●外形寸法は幅×奥行き×高さで表示し
- ています。

■カタログ表示について



TOTO がおすすめする、一人でも多くの 人により使いやすいようユニバーサル デザインに配慮した商品。



節水・省エネ・3R などについての具体的に定めた社内基準 をクリアした環境配慮型商品。 (マークの横または下に主な環境配慮項目や削減数値を記載)